



Dieses Zubehör zum Gabelträger ermöglicht die Aufnahme von Anbaugeräten mit 3-Punkt-Aufnahme. Da der Abstand frei auf dem Gabelträger verstellbar ist, kann das Set für alle gängigen 3-Punkt-Aufnahmen verwendet werden.

MERKMALE

- Hochwertige KAT III Schnellfanghaken, Erhöhtes Vorbaumaß (von Rücken bis Mitte Fanghaken 285mm)
- Mit Zugstange
- Abstand der Schnellfanghaken auf verschiedene Abstände einstellbar
- Tragkraft max. 4000 kg (Traglast des Gabelträgers beachten) beim Betrieb von angebauten Werkzeugen am Adapterrahmen beträgt die max. Tragkraft 2000kg, jeweils bei einem Lastschwerpunkt von 500mm ab Schnellfanghaken
- ■ Farbe RAL 9005 - schwarz

1. ERMITTLUNG DER GABELTRÄGERNORM

1. FORM




Die Gesamtbezeichnung lautet z.B. ISO 3 B

2. AUFNAHMEHÖHE des

vorhandenen Gabelträgers
(Bei DIN zusätzlich die Stärke messen)
ISO 2 = 407mm
ISO 3 = 508mm
ISO 4 = 635mm

3. BODENFREIHEIT (Form B)



DIN 407/20 = 130mm
ISO 2 = 152mm
ISO 3 = 203mm
ISO 4 = 254mm



- Einige Varianten schnell verfügbar!



3-PUNKT AUFNAHME FÜR GABELTRÄGER

für Lader von 0,5to bis 6to Hubkraft

IN NUR 2 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Produktbeschreibung	Gewicht	Teile-Nr.
3-Punkt Adapter Set	3 x 36 kg	H63

② GABELTRÄGERNORM

Norm	Teile-Nr.
ISO 2 (A/B)	AF-1A
ISO 3 (A/B)	AF-1B
ISO 4 (A/B)	AF-1C
DIN 2 (407/20)	AF-1D
DIN Kramer 300/20	AF-3J
DIN Kramer 520/20	AF-3F

😊 FERTIG

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)