



Arbeitsplattform gefertigt gemäß den Vorgaben der LSV-Information T01 der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften zur gelegentlichen Verwendung an Traktoren. Die Aufnahme der Arbeitsplattform erfolgt mittels einer Palettengabel.

Sicherung gegen Abrutschen



Sicherer Einstieg



Sichere Arbeit



MERKMALE

- Zur Aufnahme mit Palettengabel (Zinkenquerschnitt angeben!)
- Abstand der Einfahrtaschen 670mm (Mitte-Mitte)
- Mit selbstschließender und verriegelnder Einstiegstür
- Breite 1300mm (Aussenbreite 1600mm) Tiefe 860mm, Höhe 1100mm
- Tragkraft 250kg (2 Personen + Werkzeug)

Die wesentlichen einzuhaltenden Vorschriften zum Traktor lauten:

- Gewährleistung der Standsicherheit
- Selbsttätig arbeitende Parallelführung
- Sperrung der Kippfunktion
- Drosselung der Hub-/Senkgeschwindigkeit (Auch bei Leitungsbruch)

ACHTUNG: Vor Inbetriebnahme der Arbeitsplattform müssen eigenverantwortlich die Vorgaben der LSV-Information T01 eingehalten und dokumentiert werden.

Farbe  RAL 2011 - orange



- Einige Varianten schnell verfügbar!

ARBEITSPLATTFORM BLA I PG

gemäß LSV-Information T01

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Typ	Gewicht	Teile-Nr.
Arbeitsplattform BLA I PG	195 kg	H70

② WAHL DES ZINKENQUERSCHNITTES

Zinkenquerschnitt bis 100x50 mm	GQ-01
Zinkenquerschnitt bis 130x60 mm	GQ-10
Zinkenquerschnitt bis 150x70 mm	GQ-02
Zinkenquerschnitt Sondermaß (Maße angeben)	GQ-00

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Hartholz-Kantenschutz (für Motorsägearbeiten)	KS-01
Schutzbügel -schraubbar	SC-01

😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)