



Optimal für den Transport von Stapeln aus Rund- und Quaderballen.

Grundausstattung



Sonder: Zinkentragrohr



Sonder: 2. Modul, Tragrohr, Abstützung



MERKMALE

- Synchron arbeitende Greiferpaare (je Modul)
- Mit je 1 doppelwirkenden Hydraulikzylinder je Modul (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Alle Module arbeiten an einem Steuerkreis
- Mit 6 gesteckten Stahlzinken je Modul
- Umstellbar zum optimalen Greifen von Quaderballen, bzw. Rundballen ab 1200mm Durchmesser
- Nach oben erweiterbares System
- Breite 1500mm



BALLENGREIFER

für Lader von 1,5to bis 8to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTES

Typ	Tragkraft	Gesamthöhe	Gewicht	Teile-Nr.
Grundgerät	1500 kg	960 mm	210 kg	B45 OZ-M1
Grundgerät inkl. 1 Aufsatzmodul	2000 kg	1980 mm	390 kg	B45 OZ-M2
Grundgerät inkl. 2 Aufsatzmodule	2500 kg	3000 mm	570 kg	B45 OZ-M3

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5 to Hubkraft	NE-41
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Zusätzliches klappbares Zinkentragrohr 3 x NL 1100mm Zinken (Höhe +120mm, +66kg)	KZ-18
Zusätzliches klappbares Zinkentragrohr 3 x SL 1000mm Zinken (Höhe +120mm, +70kg)	KZ-20
Zusätzliches klappbares Zinkentragrohr 3 x SL 1250mm Zinken (Höhe +120mm, +76kg)	KZ-22
Aufgeschraubte Ballenabstützung (Höhe +50mm, +20kg)	AP-T1
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Faresin, Merlo, MF, Zeppelin, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)