



Die Ballenschneidschaufel ist geeignet um Silageballen zu zerteilen. Die Schaufel kann zur Entnahme von Maissilage verwendet werden. Eine Wandentnahme bei geöffneter Oberzange ist möglich.

#### Saubere Ballenzerteilung



#### Ablage der Hälften



#### Manuelle Separation von Folie / Netz



#### MERKMALE

- Mit hochverschleißfester Schürfleiste (150x20 mm, 500HB)
  - Schaufelhöhe 650 mm, Schaufeltiefe 850 mm
  - Mit 1 bzw. 2 innenliegenden Aussteifungen
  - Mit geschraubter, gezackter Vorderschneide
  - Mit 2 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar) für den Schneidrahmen
  - Öffnungsweite 1350 mm
  - Geeignet für Ladegüter bis 1000 kg / m<sup>3</sup> Volumengewicht
- ACHTUNG:** Die kleinste wählbare Arbeitsbreite muß mindestens 450mm breiter als die Schnellwechseinrichtung des Trägergerätes sein.



# BALLENSCHNEIDSCHAUFEL

für Lader 1,5to bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	Gewicht	Teile-Nr.
1840 mm	900 l	690 kg	B70 BA-B4
2470 mm	1200 l	820 kg	B70 BA-B8

## ② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5 to Hubkraft	NE-41
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

**Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!**

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Faresin, Merlo, MF, Zeppelin, usw.)	DH-01

## 😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)