



Geeignet zum Verladen von Dung oder zum Aufschieben von Silage.

Grundausstattung



Sonder: Hydraulische Abschiebewand



Rückansicht



MERKMALE

- Dickwandiges Zinktragrohr mit eingeschweißten Konushülsen
- Hochwertige Vollprofilzinken, Zinkenlänge 800mm
- Höhe 750mm



DUNGGABEL M

für Lader von 0,5to bis 2,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
900 mm	5	95 kg	D10 BA-03
980 mm	6	100 kg	D10 BA-04
1200 mm	7	125 kg	D10 BA-07
1300 mm	7	135 kg	D10 BA-08
1500 mm	8	155 kg	D10 BA-10
1700 mm	9	170 kg	D10 BA-12
1900 mm	10	195 kg	D10 BA-14
2100 mm	11	215 kg	D10 BA-16
2300 mm	12	235 kg	D10 BA-18
2500 mm	13	255 kg	D10 BA-21

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System (ab 1200mm Breite)	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5to Hubkraft	NE-41
Rad- oder Teleskoplader bis 2,5to Hubkraft	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Normallastzinken mit 1000mm Länge (pro Zinken)	N8-03
Normallastzinken mit 1100mm Länge (pro Zinken)	N8-04
Schwerlastzinken mit 800mm Länge (pro Zinken)	N8-05
Schwerlastzinken mit 1000mm Länge (pro Zinken)	N8-06
Abschiebewand bis 1900mm Breite (+170kg, +1xDW)	AW-02s
Abschiebewand über 1900mm Breite (+190kg, +1xDW)	AW-02b
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)