



Geeignet zum Verladen von Dung oder zum Aufschieben von Silage.

**Grundausrüstung**



**Sonder: Hydraulische Abschiebewand**



**Rückansicht**



**MERKMALE**

- Dickwandiges Zinktragrohr mit eingeschweißten Konushülsen
- Hochwertige Vollprofilzinken, Zinkenlänge 800mm
- Höhe 750mm

**Kostenfrei wählbare Farben**



RAL 7043



RAL 9005



RAL 6011



RAL 2011



**- Einige Varianten schnell verfügbar!**



# DUNGGABEL M

für Lader von 0,5to bis 2,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
900 mm	5	95 kg	D10 BA-03
980 mm	6	100 kg	D10 BA-04
1200 mm	7	125 kg	D10 BA-07
1300 mm	7	135 kg	D10 BA-08
1500 mm	8	155 kg	D10 BA-10
1700 mm	9	170 kg	D10 BA-12
1900 mm	10	195 kg	D10 BA-14
2100 mm	11	215 kg	D10 BA-16
2300 mm	12	235 kg	D10 BA-18
2500 mm	13	255 kg	D10 BA-21

## ② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System (ab 1200mm Breite)	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5to Hubkraft	NE-41
Rad- oder Teleskoplader bis 2,5to Hubkraft	NE-51

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Normallastzinken mit 1000mm Länge (pro Zinken)	N8-03
Normallastzinken mit 1100mm Länge (pro Zinken)	N8-04
Schwerlastzinken mit 800mm Länge (pro Zinken)	N8-05
Schwerlastzinken mit 1000mm Länge (pro Zinken)	N8-06
Abschiebewand bis 1900mm Breite (+170kg, +1xDW)	AW-02s
Abschiebewand über 1900mm Breite (+190kg, +1xDW)	AW-02b
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

## 😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands  
 Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)