




Geeignet zum Verladen von Dung. Optimal zum Aufschieben von Gras- und Maissilage.

**Sonder: Mit
Straßenschutz**



**Sonder: Hydraulische
Abschiebewand**



Rückansicht



MERKMALE

- Dickwandiges Zinkentragrohr mit eingeschweißten Konushülsen und Vorschweißbuchsen
- Hochwertige Schwerlast-Vollprofilzinken, Zinkenlänge 1000mm
- Rückwand 1200mm hoch mit Streckgitter geschlossen
- Seitlich je 2 x Schwerlastzinken Zinkenlänge 800mm

DUNGGABEL XL

für Lader von 2 bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
2100 mm	11	430 kg	D20 BA-16
2300 mm	12	470 kg	D20 BA-18
2500 mm	13	510 kg	D20 BA-21
2700 mm	14	550 kg	D20 BA-23
2900 mm	15	590 kg	D20 BA-25

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Fronthydraulik KAT II	NE-18
Fronthydraulik KAT III	NE-19
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
■ Farbe ähnl. AGCO grau	FA-11
■ Farbe ähnl. John Deere grün	FA-07
Schwerlastzinken mit 1250mm Länge (pro Stück)	N8-07
Schwerlastzinken mit 1400mm Länge (pro Stück)	N8-08
Abschiebewand bis 2300mm Breite (+230kg, + 1x DW)	AW-02s
Abschiebewand über 2300mm Breite (+270kg, + 1x DW)	AW-02b
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Faresin, Merlo, MF, Zeppelin, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)