

PRODUKT  
**L95-L96**



**IHR ANBAUGERÄTESPEZIALIST** - [www.bressel-lade.de](http://www.bressel-lade.de)  
Für Sie auch am Telefon unter: 0049 (0) 4262 / 9547-0




**L95 - Typ L**



**Sonder: Zackenleiste**



**Sonder: Wendemesser,  
Zackenleiste**



Die Entsorgungsschaufel ist ein schweres, robustes Anbauwerkzeug, geeignet auch für schwere Arbeiten beim Verladen von Reisig, Grünschnitt, Bauschutt, Müll, etc. Durch die grobe Zinkenform verkeilt sich das Ladegut nicht so leicht in der Oberzange. Durch die herausnehmbaren Seitenteile im Schaufelkörper ist es möglich auch sehr sperrige Güter (z.B. Baumstämme) sicher quer aufzunehmen.

**MERKMALE**

- Mit 1 innenliegenden Aussteifung (ab 2200mm Breite mit 2 Stück)
  - Mit herausnehmbaren Schaufelseitenteilen (schraubbar)
  - Mit 2 Hydraulikzylindern und einstellbarem Druckbegrenzungsventil
- ACHTUNG:** Die kleinste wählbare Arbeitsbreite muß mindestens 450mm breiter als die Schnellwechseleinrichtung des Trägergerätes sein.

**Typ L [L95]**

- Hochverschleißfeste Schürfleiste 150x20mm, 500HB mit stabilem Schaufelunterbau
- Schaufeltiefe 1000mm, Schaufelhöhe 800mm, Öffnungsweite: ca. 1400mm

**Typ XL [L96]**

- Hochverschleißfeste Schürfleiste 200x20mm, 500HB
- Hochverschleißfester Schaufelunterbau
- Schaufeltiefe 1100mm, Schaufelhöhe 900mm, Öffnungsweite: ca. 1550mm



# ENTSORGUNGSSCHAUFEL L / XL

für Lader von 2to bis 6,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Typ / Breite	Zinken	Inhalt	Gewicht	Teile-Nr.
L / 1600 mm / [L95]	4	1470 l	565 kg	L95 BA-11
L / 1800 mm / [L95]	4	1650 l	635 kg	L95 BA-13
L / 2000 mm / [L95]	4	1830 l	705 kg	L95 BA-15
L / 2200 mm / [L95]	5	2020 l	795 kg	L95 BA-17
L / 2400 mm / [L95]	5	2200 l	865 kg	L95 BA-19
L / 2600 mm / [L95]	5	2380 l	920 kg	L95 BA-22
XL / 2200 mm / [L96]	5	2530 l	1250 kg	L96 BA-17
XL / 2400 mm / [L96]	5	2760 l	1300 kg	L96 BA-19
XL / 2600 mm / [L96]	5	2990 l	1380 kg	L96 BA-22

## ② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System (ab 1600 mm Breite mit ZV möglich)	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

**Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!**

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Farbe RAL 2011 - orange	FA-05
Farbe ähnl. MF rot	FA-10
Farbe ähnl. John Deere grün	FA-07
Schotterzahn gesteckt (Stückzahl angeben) / per Stück	SZ-b
Schutzrohr zum Aufkleben (für Straßenfahrten)	SS-01
Zinkenspitzen durch Zackenleiste verbunden <b>-per Meter</b>	OZ-61
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01
<b>Nur für Typ L</b>	
Typ L - Unterbau und Schürfleiste 200x20mm, 500HB <b>-per Meter</b>	S2-03
Typ L - Geschraubtes Wendemesser 200x20mm, 500 HB <b>-per Meter</b>	S2-06
<b>Nur für Typ XL</b>	
Typ XL - Unterbau und Schürfleiste 300x30mm, 500HB <b>-per Meter</b>	S3-05
Schotterzahn gesteckt schwer (für 30mm Leiste, Stückzahl angeben) / per Stück	SZ-s
Typ XL - Geschraubtes Wendemesser 250x25mm, 500 HB <b>-per Meter</b>	S3-20

## 😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)