

PRODUKT
L95-L96



IHR ANBAUGERÄTESPEZIALIST - www.bressel-lade.de
Für Sie auch am Telefon unter: 0049 (0) 4262 / 9547-0




L95 - Typ L



Sonder: Zackenleiste



**Sonder: Wendemesser,
Zackenleiste**



Die Entsorgungsschaufel ist ein schweres, robustes Anbauwerkzeug, geeignet auch für schwere Arbeiten beim Verladen von Reisig, Grünschnitt, Bauschutt, Müll, etc. Durch die grobe Zinkenform verkeilt sich das Ladegut nicht so leicht in der Oberzange. Durch die herausnehmbaren Seitenteile im Schaufelkörper ist es möglich auch sehr sperrige Güter (z.B. Baumstämme) sicher quer aufzunehmen.

MERKMALE

- Mit 1 innenliegenden Aussteifung (ab 2200mm Breite mit 2 Stück)
 - Mit herausnehmbaren Schaufelseitenteilen (schraubbar)
 - Mit 2 Hydraulikzylindern und einstellbarem Druckbegrenzungsventil
 - Geeignet für Ladegüter bis 2100 kg / m³ Volumengewicht
- ACHTUNG:** Die kleinste wählbare Arbeitsbreite muß mindestens 450mm breiter als die Schnellwechseleinrichtung des Trägergerätes sein.

Typ L [L95]

- Hochverschleißfeste Schürfleiste 150x20mm, 500HB mit stabilem Schaufelunterbau
- Schaufeltiefe 1000mm, Schaufelhöhe 800mm, Öffnungsweite: ca. 1400mm

Typ XL [L96]

- Hochverschleißfeste Schürfleiste 200x20mm, 500HB
- Hochverschleißfester Schaufelunterbau
- Schaufeltiefe 1100mm, Schaufelhöhe 900mm, Öffnungsweite: ca. 1550mm



ENTSORGUNGSSCHAUFEL L / XL

für Lader von 2to bis 6,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

| Typ / Breite | Zinken | Inhalt | Gewicht | Teile-Nr. |
|----------------------|--------|--------|---------|-----------|
| L / 1600 mm / [L95] | 4 | 1470 l | 565 kg | L95 BA-11 |
| L / 1800 mm / [L95] | 4 | 1650 l | 635 kg | L95 BA-13 |
| L / 2000 mm / [L95] | 4 | 1830 l | 705 kg | L95 BA-15 |
| L / 2200 mm / [L95] | 5 | 2020 l | 795 kg | L95 BA-17 |
| L / 2400 mm / [L95] | 5 | 2200 l | 865 kg | L95 BA-19 |
| L / 2600 mm / [L95] | 5 | 2380 l | 920 kg | L95 BA-22 |
| XL / 2200 mm / [L96] | 5 | 2530 l | 1250 kg | L96 BA-17 |
| XL / 2400 mm / [L96] | 5 | 2760 l | 1300 kg | L96 BA-19 |
| XL / 2600 mm / [L96] | 5 | 2990 l | 1380 kg | L96 BA-22 |

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

| | |
|--|-------|
| Euro-System (ab 1600 mm Breite mit ZV möglich) | AF-M4 |
| Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem | NE-02 |
| Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur) | NE-59 |
| Alle anderen Rad- oder Teleskoplader | NE-51 |

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

| | |
|---|-------|
| Farbe RAL 7043 - grau | FA-02 |
| Farbe RAL 9005 - schwarz | FA-03 |
| Farbe RAL 2011 - orange | FA-05 |
| Farbe ähnl. MF rot | FA-10 |
| Farbe ähnl. John Deere grün | FA-07 |
| Schotterzahn gesteckt (Stückzahl angeben) / per Stück | SZ-b |
| Schutzrohr zum Aufkleben (für Straßenfahrten) | SS-01 |
| Zinkenspitzen durch Zackenleiste verbunden -per Meter | OZ-61 |
| Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Faresin, Merlo, MF, Zeppelin, usw.) | DH-01 |
| Mit Kramer Smart-Attach Schnellkuppler | QK-15 |
| Nur für Typ L | |
| Typ L - Unterbau und Schürfleiste 200x20mm, 500HB -per Meter | S2-03 |
| Typ L - Geschraubtes Wendemesser 200x20mm, 500 HB -per Meter | S2-06 |
| Nur für Typ XL | |
| Typ XL - Unterbau und Schürfleiste 300x30mm, 500HB -per Meter | S3-05 |
| Schotterzahn gesteckt schwer (für 30mm Leiste, Stückzahl angeben) / per Stück | SZ-s |
| Typ XL - Geschraubtes Wendemesser 250x25mm, 500 HB -per Meter | S3-20 |

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)