



Vorderansicht



Rückansicht



Das robuste Standardgewicht in kompakter Bauweise mit einem Gewicht von 400kg bis 600kg.



MERKMALE

- Kompakte Bauweise und gute Sicht durch hohe Dichte
- Aussenabmessungen: Breite: 960 mm, Tiefe: 410 mm, Höhe: 1000 mm
- Abstand Rückseite bis Mitte Unterlenkeraufnahme: 240 mm
- Abstand Vorderseite bis Mitte Unterlenkeraufnahme: 130 mm (170 mm mit Zugmaul)
- Passend zu Standard-Fronthydraulik mit 870 mm (Abstand Mitte-Mitte) mit KAT 2 Schnellfanghaken
- Durchgehende Aufnahmewelle mit spezieller Legierung (Kugeln nicht im Lieferumfang enthalten)
- Scheinwerfer des Schleppers bleiben frei
- Umsteckbare Rangierkupplung
- Austauschbares Edeltahlschild "Bressel und Lade" > [Mehr Infos zu Sonderschildern <](#)



FRONTGEWICHT S

MMS Agriline - FG 400/600 AB

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Typ	Block: B / T / H	Gewicht	Teile-Nr.
MMS - FG 400 AB	700 / 370 / 600 mm	400 kg	G05 GW-04
MMS - FG 500 AB	700 / 370 / 600 mm	500 kg	G05 GW-05
MMS - FG 600 AB	700 / 370 / 600 mm	600 kg	G05 GW-06

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Fronthydraulik KAT II	NE-18
Fronthydraulik KAT III (2 Adapterkugeln)	2x 70299032

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
■ Farbe ähnl. AGCO grau	FA-11
■ Farbe ähnl. John Deere grün	FA-07
■ Farbe RAL 2011 - orange	FA-05
Edelstahlschild mit Bressel und Lade Logo	KE-01
Edelstahlschild mit individuellem Schriftzug / Symbol aus Vorlage	KE-98
Edelstahlschild mit Individuallogo (Freigestaltet, Vektor-Grafik oder HQ-JPG erforderlich)	KE-99
Alu-Dibond Schild mit gedrucktem individuellem Logo (Vektor-Grafik oder HQ-JPG erforderlich)	KE-AD
Kein Edelstahl- oder Alu-Dibondschild montiert	KE-00

😊 FERTIG

Bis 600kg - Anlieferung beim Fachhändler in Deutschland