



Sonder: Erhöhte Seitenteile, Wendemesser



Sonder: Erhöhte Seitenteile, Wendemesser



Sonder: Erhöhte Seitenteile, Wendemesser



Dieses Anbaugerät wird direkt auf den Gabelträger montiert. Es zeichnet sich durch hohe Volumen und großen Kippwegen aus. (Foto zeigt eine Ausführung mit Wendemesser, erhöhten Seitenteilen und Überlaufschutz)

MERKMALE

- Für Gabelstapler zur Befestigung auf dem vorhandenen Gabelträger (ISO 3 - 508mm Gabelträgerhöhe oder ISO 4 - 635mm Gabelträgerhöhe)
- Schaufeltiefe: 1450 mm, Schaufelhöhe: 1060 mm
- Hochverschleißfester Unterbau und Schürfleiste (200x20mm, 500HB)
- 2 endlagengedämpfte Hydraulikzylinder
- Position des Hydraulikanschlusses der Hauptfunktion in Fahrtrichtung rechts (andere Pos. angeben)
- Gesamttiefe Ladestellung: 1875 mm, Transportstellung: 1510 mm
- Vorbaumaß [VBM]: 380mm
- Lastschwerpunkt [LSP]: Ladestellung: 1080 mm, Transportstellung: 730 mm
- Eigenschwerpunkt Ladestellung [ESP1] und Transportstellung [ESP2] siehe Tabelle

Bis 1300mm Breite geeignet für rieselfähige Schüttgüter bis 1800kg /m³. Größere Breiten bis 1300kg/m³ Volumengewicht.



GABELSTAPLERSCHAUFEL -GROSSVOLUMEN

für Stapler von 3to bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	ca. theo.	ESP1 / ESP2	Gewicht	Teile-Nr.
1300 mm	1200 l	1,42 m ³	740 / 535 mm	700 kg	L35 BA-08
1600 mm	1475 l	1,76 m ³	755 / 545 mm	760 kg	L35 BA-11
1800 mm	1660 l	2,00 m ³	770 / 555 mm	805 kg	L35 BA-13
2000 mm	1840 l	2,21 m ³	780 / 560 mm	845 kg	L35 BA-15
2300 mm	2120 l	2,55 m ³	790 / 565 mm	910 kg	L35 BA-18
2500 mm	2300 l	2,77 m ³	800 / 570 mm	950 kg	L35 BA-21

② WAHL DER GABELTRÄGERNORM

ISO 3	AF-1B
ISO 4	NE-15

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau (Standart)	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Position Hydraulikanschluß 1xDW in Fahrtrichtung rechts (Standart)	PH-1R
Position Hydraulikanschluß 1xDW in Fahrtrichtung links	PH-1L
Position Hydraulikanschluß 1xDW in Fahrtrichtung rechts/links	PH-RL
Geschraubtes Wendemesser 200x20mm, 500 HB (ab 1600mm) -per Meter	S3-06
Schaufelseitenteile mit Kantenschutz (aufgesetzter Rundstahl)	KS-01
Erhöhte Schaufelseitenteile mit Überlaufschutz	SH-10
Untere Pratzen schiebbar mit Steckbolzenverriegelung	AP-01

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)