



Dieses Anbaugerät wird direkt auf den Gabelträger montiert. Es zeichnet sich durch hohe Volumen und großen Kippwegen aus. (Foto zeigt Sonderausführung)


Angekippt



Rückansicht



Kippwege



MERKMALE

- Für Gabelstapler zur Befestigung auf dem vorhandenen Gabelträger (ISO 2 - 407mm Gabelträgerhöhe oder ISO 3 - 508mm Gabelträgerhöhe)
- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150x20mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau
- Geeignet für rieselfähige Schüttgüter bis 1300kg/m³ (1300mm Breite bis 1800kg/m³)
- 2 endlagengedämpfte Hydraulikzylinder
- Position des Hydraulikanschlusses der Hauptfunktion in Fahrtrichtung rechts (andere Pos. angeben)
- Vorbaumaß [VBM]: 280mm

Breite 1300mm: Schaufeltiefe 1100mm, Schaufelhöhe 800mm

Breite 1500-2000mm: Schaufeltiefe 1300mm, Schaufelhöhe 1000mm
(Eigenschwerpunkt [ESP] und Lastschwerpunkt [LSP] siehe Tabelle)



GABELSTAPLERSCHAUFEL -UNIVERSAL

für Stapler von 1,5to bis 4,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	ca. theo.	ESP / LSP	Gewicht	Teile-Nr.
1300 mm	650 l	0,8 m ³	450/820 mm	580 kg	L33 BA-08
1500 mm	1100 l	1,35 m ³	500/900 mm	620 kg	L33 BA-10
1800 mm	1300 l	1,61 m ³	520/900 mm	680 kg	L33 BA-13
2000 mm	1450 l	1,80 m ³	530/900 mm	720 kg	L33 BA-15

② WAHL DER GABELTRÄGERNORM

ISO 2	AF-1A
ISO 3	AF-1B
ISO 2 und 3 kombiniert	NE-32
ISO FEM 4	NE-15

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau (Standart)	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Position Hydraulikanschluß 1xDW in Fahrtrichtung rechts (Standart)	PH-1R
Position Hydraulikanschluß 1xDW in Fahrtrichtung links	PH-1L
Position Hydraulikanschluß 1xDW in Fahrtrichtung rechts/links	PH-RL
Unterbau und Schürfleiste 200x20mm, 500HB -per Meter	S2-03
Geschraubtes Wendemesser 200x20mm, 500 HB -per Meter	S2-06
Schaufelseitenteile mit Kantenschutz (aufgesetzter Rundstahl)	KS-01
Erhöhte Schaufelseitenteile	ES-01
Untere Pratzen schiebbar mit Steckbolzenverriegelung	SH-10

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)