



Ladestellung



Angekippt



Abgekippt



Dieser Schaufeltyp kann schnell mit den Gabelzinken aufgenommen werden. Das Gerät wird mit 2 Steckbolzen gegen Herabrutschen gesichert. Zum Entleeren wird die Schaufel über die Spitze gekippt.

MERKMALE

- Die Einfahrtaschen werden individuell gefertigt (Gabelzinkenquerschnitt angeben)
 - Hochverschleißfeste Schürfleiste (150x16mm, 500HB)
 - Schaufeltiefe 1300mm, Schaufelhöhe 800mm
 - Geeignet für rieselfähige Schüttgüter bis 900kg/m³
 - Kantenschutz für empfindliche Ladegüter, wie z.B. Kartoffeln
 - Ein doppelwirkender Hydraulikzylinder
 - Lastschwerpunkt 800mm
- (Eigenschwerpunkte [ESP] siehe Tabelle)



GABELSTAPLERSCHAUFEL -ZINKENAUFNAHME

für Stapler von 1,5to bis 4,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	ca. theo.	ESP	Gewicht	Teile-Nr.
1100 mm	660 l	0,87 m ³	575 mm	310 kg	L30 BA-06
1300 mm	780 l	1,04 m ³	600 mm	340 kg	L30 BA-08
1400 mm	840 l	1,13 m ³	630 mm	380 kg	L30 BA-09
1600 mm	960 l	1,30 m ³	660 mm	435 kg	L30 BA-11
1800 mm	1080 l	1,46 m ³	680 mm	490 kg	L30 BA-13
2000 mm	1200 l	1,63 m ³	715 mm	540 kg	L30 BA-15

② WAHL DER ZUTREFFENDEN ZINKENAUFNAHME

Zinkenquerschnitt bis 100x50mm	GQ-01
Zinkenquerschnitt bis 130x60mm	GQ-10
Zinkenquerschnitt bis 150x70mm	GQ-02
Zinkenquerschnitt Sondermaß (Maße angeben)	GQ-00

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Produktbeschreibung	Teile-Nr.
■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)