



Ladestellung



Angekippt



Abgekippt



Dieser Schaufeltyp kann schnell mit den Gabelzinken aufgenommen werden. Das Gerät wird mit 2 Steckbolzen gegen Herabrutschen gesichert. Zum Entleeren wird die Schaufel über die Spitze gekippt.

MERKMALE

- Die Einfahrtaschen werden individuell gefertigt (Gabelzinkenquerschnitt angeben)
 - Hochverschleißfeste Schürfleiste (150x16mm, 500HB)
 - Schaufeltiefe 1300mm, Schaufelhöhe 800mm
 - Geeignet für rieselfähige Schüttgüter bis 900kg/m³
 - Kantenschutz für empfindliche Ladegüter, wie z.B. Kartoffeln
 - Ein doppelwirkender Hydraulikzylinder
 - Lastschwerpunkt 800mm
- (Eigenschwerpunkte [ESP] siehe Tabelle)



GABELSTAPLERSCHAUFEL -ZINKENAUFNAHME

für Stapler von 1,5to bis 4,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

| Breite | Inhalt | ca. theo. | ESP | Gewicht | Teile-Nr. |
|---------|--------|---------------------|--------|---------|-----------|
| 1100 mm | 660 l | 0,87 m ³ | 575 mm | 310 kg | L30 BA-06 |
| 1300 mm | 780 l | 1,04 m ³ | 600 mm | 340 kg | L30 BA-08 |
| 1400 mm | 840 l | 1,13 m ³ | 630 mm | 380 kg | L30 BA-09 |
| 1600 mm | 960 l | 1,30 m ³ | 660 mm | 435 kg | L30 BA-11 |
| 1800 mm | 1080 l | 1,46 m ³ | 680 mm | 490 kg | L30 BA-13 |
| 2000 mm | 1200 l | 1,63 m ³ | 715 mm | 540 kg | L30 BA-15 |

② WAHL DER ZUTREFFENDEN ZINKENAUFNAHME

| | |
|--------------------------------------------|-------|
| Zinkenquerschnitt bis 100x50mm | GQ-01 |
| Zinkenquerschnitt bis 130x60mm | GQ-10 |
| Zinkenquerschnitt bis 150x70mm | GQ-02 |
| Zinkenquerschnitt Sondermaß (Maße angeben) | GQ-00 |

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

| Produktbeschreibung | Teile-Nr. |
|----------------------------|-----------|
| ■ Farbe RAL 7043 - grau | FA-02 |
| ■ Farbe RAL 9005 - schwarz | FA-03 |

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)