PRODUKT
S50

Bressel und Lade

IHR ANBAUGERÄTESPEZIALIST - *www.bressel-lade.de*
Für Sie auch am Telefon unter: 0049 (0) 4262 / 9547-0

Die Greifschaufel (von vielen auch Silagebeißschaufel genannt) ist geeignet zur Entnahme und Transport von Silage aller Arten aus dem Silostock, sowie für Ausmistarbeiten. Wir liefern sie anbaufertig für Traktoren, Radlader bzw. Teleskoplader.

Sonder: Wendemesser

Sonder: Wendemesser

S52 Hochkippfunktion

MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150x20mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau mit mehreren Verschleißstreifen
- Schaufelhöhe 800mm, Schaufeltiefe 1000mm
- Mit 2 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Öffnungsweite 1350mm, max. Aussenbreite = Breite +50mm (vorne) / +75mm (hinten)
- Mit 2 Oberzangenlagerpunkten (ab 2200mm Breite mit 4 Stück)
- Mit Seitensicheln für weniger Transportverluste
- Mit 1 innenliegenden Aussteifung (ab 2200mm Breite mit 2 Stück)

Weitere Informationen auf unserer Internetseite unter den Themen **-Silageentnahme** und **-Greifschaufel**.

PRODUKT
S50

Bressel und Lade

GREIFSCHAUFEL S L

für Lader von 2,5to bis 4to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ❶ + ❷ + ❸ = ☻

❶ WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
1600 mm	1280 l	4	670 kg	S50 BA-11
1800 mm	1420 l	5	735 kg	S50 BA-13
2000 mm	1580 l	5	795 kg	S50 BA-15
2200 mm	1740 l	6	900 kg	S50 BA-17
2400 mm	1900 l	6	960 kg	S50 BA-19
2600 mm	2050 l	7	1020 kg	S50 BA-22
2800 mm	2200 l	7	1080 kg	S50 BA-24

❷ SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

❸ SONDERAUSSTATTUNGEN

Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Herausnehmbare Schaufelseitenteile (geschraubt)	SH-02
Hochkippeinrichtung (1800 und 2000 mm Breite, +ca. 350kg, + 1xDW)	S52m
Hochkippeinrichtung (ab 2200 mm Breite, +ca. 350kg, + 1xDW)	S52l
Umschaltventil 12V / 90l (ohne Kabel und Schalter)	UV-02
Wandentnahme (Schaufeltiefe 1250mm) **-per Meter**	S51
Unterbau und Schürfleiste 200x20 mm, 500 HB **-per Meter**	S2-03
Geschraubtes Wendemesser 200x20 mm, 500 HB **-per Meter**	S2-06
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

☻ FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)