




Grundausrüstung (mit erhöhter Zinkenzahl)



Sonder: Hydraulische Abschiebewand



Massive Verarbeitung



Die Grüngutgabel ist eines unserer schwersten und stabilsten Werkzeug zum Aufschieben von Silage mit sehr großen Radladern.

MERKMALE

- Dickwandiges Zinkentragrohr 140x140mm mit eingeschweißten Konushülsen
- Hochwertige Super-Schwerlast-Vollprofilzinken, Zinkenlänge 1400mm (56mm Durchmesser)
- Seitlich je 2 x Schwerlast-Vollprofilzinken, Zinkenlänge 1000mm
- Rückwand 1400mm hoch mit Streckgitter geschlossen



GRÜNGUTGABEL

für Lader von 4,5 bis 12to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
2420 mm	9	870 kg	D30 BA-20
2700 mm	10	920 kg	D30 BA-23
2980 mm	11	970 kg	D30 BA-26
3260 mm	12	1050 kg	D30 BA-30
3540 mm	13	1120 kg	D30 BA-32
3820 mm	14	1190 kg	D30 BA-33
4100 mm	15	1260 kg	D30 BA-35
4380 mm	16	1330 kg	D30 BA-60
4660 mm	17	1400 kg	D30 BA-61
4940 mm	18	1470 kg	D30 BA-51

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Fronthydraulik KAT III	AF-3C
Heckhydraulik KAT IV	AF-22
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
■ Farbe ähnl. AGCO grau	FA-11
■ Farbe ähnl. John Deere grün	FA-07
Abschiebewand bis 2700mm Breite (+450kg, +1xDW)	AW-02s
Abschiebewand 2701-3540mm Breite (+500kg, +1xDW)	AW-02m
Abschiebewand ab 3541mm Breite (+550kg, +1xDW)	AW-02l
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)