

PRODUKT
L66-L68



IHR ANBAUGERÄTESPEZIALIST - www.bressel-lade.de
Für Sie auch am Telefon unter: 0049 (0) 4262 / 9547-0



Die Hochkippschaufel ermöglicht die Steigerung der Ausschütthöhe und des Auskippwinkels.

Ladestellung



Gekippt



Sonder: Gitter- aufsatz & erhöhte Seitenteile



MERKMALE

- Geeignet für rieselfähige Schüttgüter bis ca. 1000kg/m³ Volumengewicht (bei Breiten bis 2000mm bis ca. 1300kg/m³)
- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150mm, 500HB)
- Mit 2 Hydraulikzylindern in aussenliegenden Taschen (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Hydraulikzylinder mit beidseitiger progressiver Endlagendämpfung
- Kippweg ca. 105°

Für **Rad- / Teleskoplader mit 8-12to Einsatzgewicht** muss eine **verstärkte Ausführung (HD)** gewählt werden.

Die Schaufel erhält dadurch einen verstärkten Kippbock und verstärkte Drehpunkte.
Das Gewicht erhöht sich um ca. 180kg [Produkt L68]



HOCHKIPPSCHAUFEL M / L

für Lader von 1,5to bis 5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Typ / Breite / Produkt	Tiefe / Höhe	Inhalt / (ca. theo.)	Gewicht	Teile-Nr.
M / 1400 mm / [L66]	1200 mm / 900 mm	790 l / 1,00 m ³	520 kg	L66 BA-09
M / 1600 mm / [L66]	1200 mm / 900 mm	910 l / 1,16 m ³	550 kg	L66 BA-11
M / 1800 mm / [L66]	1200 mm / 900 mm	1020 l / 1,30 m ³	595 kg	L66 BA-13
M / 2000 mm / [L66]	1200 mm / 900 mm	1130 l / 1,45 m ³	640 kg	L66 BA-15
M / 2200 mm / [L66]	1200 mm / 900 mm	1250 l / 1,60 m ³	675 kg	L66 BA-17
M / 2400 mm / [L66]	1200 mm / 900 mm	1360 l / 1,75 m ³	710 kg	L66 BA-19
M / 2600 mm / [L66]	1200 mm / 900 mm	1470 l / 1,89 m ³	745 kg	L66 BA-22
L / 1800 mm / [L67]	1300 mm / 1100 mm	1350 l / 1,70 m ³	745 kg	L67 BA-13
L / 2000 mm / [L67]	1300 mm / 1100 mm	1500 l / 1,90 m ³	790 kg	L67 BA-15
L / 2200 mm / [L67]	1300 mm / 1100 mm	1650 l / 2,09 m ³	835 kg	L67 BA-17
L / 2400 mm / [L67]	1300 mm / 1100 mm	1800 l / 2,29 m ³	885 kg	L67 BA-19
L / 2600 mm / [L67]	1300 mm / 1100 mm	1950 l / 2,48 m ³	925 kg	L67 BA-22

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	L67 AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	L67 NE-02
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur, max. 8to Einsatzgewicht)	L67 NE-59
Radlader mit Z-Kinematik HD (Einsatzgewicht 8-12to)	L68 NE-60
Rad- oder Teleskoplader (max. 8to Einsatzgewicht)	L67 NE-51
Rad- oder Teleskoplader HD (Einsatzgewicht 8-12to)	L68 NE-52

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Unterbau und Schürfleiste 200x20mm, 500HB -per Meter	S2-03
Geschraubtes Wendemesser 200x20mm, 500 HB -per Meter	S2-06
Erhöhte Schaufelseitenteile	OZ-S4
200mm Überlaufschutz & angepasste Seitenteile	OZ-S5
200mm Überlaufschutz & erhöhte Seitenteile	OZ-S6
300mm Gitteraufsatz & erhöhte Seitenteile	OZ-S8
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Faresin, Merlo, MF, Zeppelin, usw.)	DH-01
Mit Kramer Smart-Attach Schnellkuppler	QK-15

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)