

PRODUKT
L40-L44



IHR ANBAUGERÄTESPEZIALIST - www.bressel-lade.de
Für Sie auch am Telefon unter: 0049 (0) 4262 / 9547-0




Die Körbe ermöglichen das Aufnehmen von Kartoffeln bzw. Rüben. Durch den angehobenen Korbboden können Steine und Verschmutzungen hindurch fallen.

Rübenkorb L



Kartoffelkorb XL



Rübenkorb XL mit Rundbügeln



MERKMALE

- Abgerundete Seitenteile schützen das Ladegut
- Schleifkufen unter der Schaufel heben diese an, damit bereits beim Laden lose Verschmutzungen herausfallen
- Wahlweise mit Rundbügeln (optional für Feldmieten) oder Schürfleiste 150x20mm (für Hallenlagerung - Standard)
- **Kartoffelkorb:** Lichte Weite zwischen den Rundstählen 27mm
- **Rübenkorb:** Lichte Weite zwischen den Rundrohren 70mm

Kostenfrei wählbare Farben

■ RAL 7043

■ RAL 9005

■ RAL 6011

■ RAL 2011



KARTOFFELKORB / RÜBENKORB

für Lader von 1,5to bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Tiefe / Höhe	Inhalt	ca. theo.	Gewicht	Teile-Nr.
Kartoffelkorb L [L40]					
1800 mm	1150 mm / 1000 mm	1110 l	1,38 m ³	290 kg	L40 BA-13
2000 mm	1150 mm / 1000 mm	1230 l	1,53 m ³	320 kg	L40 BA-15
2200 mm	1150 mm / 1000 mm	1360 l	1,69 m ³	345 kg	L40 BA-17
2400 mm	1150 mm / 1000 mm	1480 l	1,85 m ³	405 kg	L40 BA-19
2600 mm	1150 mm / 1000 mm	1600 l	2,00 m ³	440 kg	L40 BA-22
Kartoffelkorb XL -schwere Baureihe [L41]					
2200 mm	1400 mm / 1100 mm	1830 l	2,31 m ³	525 kg	L41 BA-17
2400 mm	1400 mm / 1100 mm	2000 l	2,53 m ³	590 kg	L41 BA-19
2600 mm	1400 mm / 1100 mm	2160 l	2,74 m ³	665 kg	L41 BA-22
Rübenkorb L [L43]					
1800mm	1150 mm / 1000 mm	1110 l	1,38 m ³	265 kg	L43 BA-13
2000 mm	1150 mm / 1000 mm	1230 l	1,53 m ³	290 kg	L43 BA-15
2200 mm	1150 mm / 1000 mm	1360 l	1,69 m ³	310 kg	L43 BA-17
2400 mm	1150 mm / 1000 mm	1480 l	1,85 m ³	365 kg	L43 BA-19
2600 mm	1150 mm / 1000 mm	1600 l	2,00 m ³	400 kg	L43 BA-22
Rübenkorb XL -schwere Baureihe [L44]					
2200 mm	1400 mm / 1100 mm	1830 l	2,31 m ³	450 kg	L44 BA-17
2400 mm	1400 mm / 1100 mm	2000 l	2,53 m ³	510 kg	L44 BA-19
2600 mm	1400 mm / 1100 mm	2160 l	2,74 m ³	570 kg	L44 BA-22

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Wahloption: Rundbügel anstatt Schürfleiste	S2-10
Verstärkte Schürfleiste 200x20mm, 500HB -per Meter	S2-03

😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands
 Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)