



Das Kistendrehgerät ermöglicht durch 205° Drehbereich die restlose Entleerung von Kisten mit Kartoffeln, Obst, Wein, Kompost oder Holzscheite.

**Sonder: Gabelzinken (Euro-SW)**



**Seitlicher Klapparm - herangeklappt**



**Sonder: Gabelzinken - komplett gedreht**



**MERKMALE**

- Gabelträgerbreite 1200mm
- Seitlicher Klapparm Nutzlänge 1100mm Klapparm, verstellbar für Kistenbreiten von 1100-1700mm
- Linksdrehend 205°
- Mit 1 doppelwirkendem Hydraulikzylinder, bei 3500kg Tragkraft mit 2 Zylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar) (Bei Ausstattung mit 2 Zylindern müssen die Zinken der Form B entsprechen)
- Gabelträgenorm bis 2500kg Tragkraft ISO FEM II Form B
- Gabelträgenorm bei 3500kg Tragkraft ISO FEM III Form B
- Die Gabelzinken gehören nicht zur Serienausstattung!
- Vorbaumaß der Dreheinheit ohne Schnellwechsellaufnahme 165mm

**Für den Betrieb an Rad- oder Teleskopladern empfehlen wir die Ausstattung aller Kistendrehgeräte mit 2 Zylindern.**

**Kostenfrei wählbare Farben**

■ RAL 7043

■ RAL 9005

■ RAL 6011

■ RAL 2011



**- Einige Varianten schnell verfügbar!**



# KISTENDREHGERÄT

für Lader von 1,5to bis 4to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Tragkraft	Norm	Zylinder	Gewicht	Teile-Nr.
1500 kg	ISO FEM II	1	280 kg	H30 GN-11
2500 kg	ISO FEM II	1	290 kg	H30 GN-12
3500 kg	ISO FEM III B	2	380 kg	H30 GN-13

## ② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Gabelstapler Gabelträger ISO FEM II [VBM: 165mm, ESP: 80mm]	AF-1A
Gabelstapler Gabelträger ISO FEM III [VBM: 165mm, ESP: 80mm]	AF-1B
Euro-System (+40 kg)	NE-00
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem (+50 kg)	NE-02
Hoflader (bis 1,5 to Hubkraft, +40 kg)	NE-41
Rad- oder Teleskoplader (+70 kg)	NE-51
Bagger Lehnhoff MS03, MS08	NE-70

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Zweiter Drehzylinder (nur für ISO FEM II Ausführung, +15 kg)	ZZ-01
Drehrichtung rechts 205° anstatt links	RL-02
2 Stück Gabelzinken ISO FEM II B, 1500kg, 1100mm (+75 kg)	TK-03
2 Stück Gabelzinken ISO FEM II B, 2500kg, 1100mm (+108 kg)	TK-13
2 Stück Gabelzinken ISO FEM II B, 2500kg, 1200mm (+114 kg)	TK-14
2 Stück Gabelzinken ISO FEM III B, 3500kg, 1100mm (+150 kg)	TK-23
2 Stück Gabelzinken ISO FEM III B, 3500kg, 1200mm (+180 kg)	TK-24
Höhenverstellbarer Niederhalter (Kistenmaße angeben, +ca. 35 kg)	MN-02
Hydraulischer Seitenschieber (200mm Hub) [VBM: +80mm, +130 kg]	HS-01
Elektrisches Umschaltventil 12V/45l	UV-09
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

## 😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands  
 Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)