



Die Klappschaufel bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten: - Laden, wie mit einer Schaufel, - Entleeren / Dosieren ohne Auskippen der Schaufel, - Planieren mit geöffneter Schaufel, - Sammeln von Restmaterial, - Greifen von z.B. Bordsteinen

### Grundausstattung



### Sonder: Steckbare Schotterzähne



### Sonder: Schotterzähne, Schutzrohr



### MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150x20mm, 500HB)
- Schaufeltiefe 650mm, Schaufelhöhe 750mm
- Mit Überlaufschutz
- 2 Hydraulikzylinder (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- 45l/min Mengenteiler für verwindungsfreies Arbeiten
- Öffnungsweite 670mm

**ACHTUNG:** Die kleinste wählbare Arbeitsbreite muß mindestens 450mm breiter als die Schnellwechseinrichtung des Trägergerätes sein. Berücksichtigen Sie auch den Platzbedarf für eine eventuelle seitliche Verriegelung.

#### Kostenfrei wählbare Farben



RAL 7043



RAL 9005



RAL 6011



RAL 2011



# KLAPPSCHAUFEL S (4 IN 1)

für Lader von 1to bis 5,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	ca. theo.	Gewicht	Teile-Nr.
1200 mm	290 l	0,35 m <sup>3</sup>	320 kg	L55 BA-07
1300 mm	310 l	0,37 m <sup>3</sup>	335 kg	L55 BA-08
1400 mm	335 l	0,40 m <sup>3</sup>	350 kg	L55 BA-09
1500 mm	360 l	0,43 m <sup>3</sup>	365 kg	L55 BA-10
1600 mm	380 l	0,46 m <sup>3</sup>	370 kg	L55 BA-11
1800 mm	430 l	0,52 m <sup>3</sup>	400 kg	L55 BA-13
1900 mm	455 l	0,55 m <sup>3</sup>	415 kg	L55 BA-14
2000 mm	475 l	0,58 m <sup>3</sup>	435 kg	L55 BA-15
2100 mm	500 l	0,61 m <sup>3</sup>	450 kg	L55 BA-16
2300 mm	550 l	0,67 m <sup>3</sup>	500 kg	L55 BA-18
2400 mm	575 l	0,70 m <sup>3</sup>	525 kg	L55 BA-19
2500 mm	600 l	0,73 m <sup>3</sup>	550 kg	L55 BA-21

## ② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System (ab 1600mm Breite, Zentralverriegelung erf.)	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5to Hubkraft	NE-41
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Schotterzahn gesteckt (Stückzahl angeben) / per Stück	SZ-b
Schutzrohr zum Aufklemmen (für Straßenfahrten)	SS-01
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

## 😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)