



Grundausstattung



Sonder: Steckbare Schotterzähne



Sonder: Schotterzähne, Schutzrohr



Die Klappschaufel bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten: - Laden, wie mit einer Schaufel, - Entleeren / Dosieren ohne Auskippen der Schaufel, - Planieren mit geöffneter Schaufel, - Sammeln von Restmaterial, - Greifen von z.B. Bordsteinen

MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150x20mm, 500HB)
- Schaufeltiefe 650mm, Schaufelhöhe 750mm
- Mit Überlaufschutz
- 2 Hydraulikzylinder (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- 45l/min Mengenteiler für verwindungsfreies Arbeiten
- Öffnungsweite 670mm

ACHTUNG: Die kleinste wählbare Arbeitsbreite muß mindestens 450mm breiter als die Schnellwechseinrichtung des Trägergerätes sein. Berücksichtigen Sie auch den Platzbedarf für eine eventuelle seitliche Verriegelung.



KLAPPSCHAUFEL S (4 IN 1)

für Lader von 1to bis 5,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	ca. theo.	Gewicht	Teile-Nr.
1200 mm	290 l	0,35 m ³	320 kg	L55 BA-07
1300 mm	310 l	0,37 m ³	335 kg	L55 BA-08
1400 mm	335 l	0,40 m ³	350 kg	L55 BA-09
1500 mm	360 l	0,43 m ³	365 kg	L55 BA-10
1600 mm	380 l	0,46 m ³	370 kg	L55 BA-11
1800 mm	430 l	0,52 m ³	400 kg	L55 BA-13
1900 mm	455 l	0,55 m ³	415 kg	L55 BA-14
2000 mm	475 l	0,58 m ³	435 kg	L55 BA-15
2100 mm	500 l	0,61 m ³	450 kg	L55 BA-16
2300 mm	550 l	0,67 m ³	500 kg	L55 BA-18
2400 mm	575 l	0,70 m ³	525 kg	L55 BA-19
2500 mm	600 l	0,73 m ³	550 kg	L55 BA-21

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System (ab 1600mm Breite, Zentralverriegelung erf.)	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5to Hubkraft	NE-41
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Farbe RAL 2011 - orange	FA-05
Farbe ähnl. AGCO grau	FA-11
Farbe ähnl. Fendt nature green	FA-09
Farbe ähnl. MF rot	FA-10
Farbe ähnl. John Deere grün	FA-07
Schotterzahn gesteckt (Stückzahl angeben) / per Stück	SZ-b
Schutzrohr zum Aufklebmen (für Straßenfahrten)	SS-01
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland
 Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)