



Mit 2 Oberzangen



Mit 1 Oberzange



Mit 2 Oberzangen



Die Poltergabeln sind geeignet zum Laden von Holzstämmen und Schwachholz. Die Gabelform (900mm Zinkenlänge) ist besser geeignet auf befestigten Untergründen, die Sichelform eignet sich besser zum Poltern im und am Wald.

MERKMALE

- Tragkraft: 2500 kg
- Zinkenlänge 900 mm
- Klemmbereich minimal 220mm, maximal 1200mm (bei Ausführung mit Oberzange)
- Breite 1450mm
- Mit 1 doppelwirkendem Hydraulikzylinder (pro Oberzange, max. Arbeitsdruck 220 Bar)

Für Teleskoplader oder Radlader mit Z-Kinematik ist nur die Variante ohne Oberzange oder mit 2 Oberzangen lieferbar!



POLTERGABEL -GABELFORM

für Lader von 1,5to bis 4,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Ausführung	Gewicht	Teile-Nr.
Ohne Oberzange	195 kg	D65 OZ-30
Mit 1 Oberzange	305 kg	D65 OZ-31
Mit 2 Oberzangen	385 kg	D65 OZ-32

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Fronthydraulik KAT II	NE-18
Fronthydraulik KAT III	NE-19
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
■ Farbe RAL 2011 - orange	FA-05
■ Farbe ähnl. AGCO grau	FA-11
■ Farbe ähnl. John Deere grün	FA-07
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland
 Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)