



Ermöglicht den sicheren Transport von Quaderballen. Die Bauform mit den schlanken Haltewangen ermöglicht ein sehr platzsparendes Verladen im Lager oder auf dem LKW. Die Zange ist geeignet um Strohballen, Müllballen und Papierballen zu transportieren.

#### MERKMALE

- Mit 2 doppelwirkenden Hydraulikzylindern
- Mit kombiniertem Druckhalte- Druckbegrenzungsventil
- Mit Seitenverschub (+ 1 x doppelwirkend erforderlich)
- Tragkraft max. 2200 kg
- Geeignet für Quaderballen

**Keine Farbe wählbar**



**- Schnell verfügbar!**



# QUADERBALLENZANGE

für Lader von 2to bis 8to Hubkraft

IN NUR 2 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Spannbereich	Tragkraft	Gewicht	Teile-Nr.
500-1750 mm	2200 kg	495 kg	B43
550-1850 mm	2200 kg	525 kg	B43b

## ② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Gabelstapler ISO 2 [VBM: 140mm, ESP: 300mm]	AF-1A
Euro-System [+80kg]	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Rad- oder Teleskoplader [+120kg]	NE-51

**Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!**

## 😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)