




Die Reisiggabel ist geeignet zum Zusammenschieben und Verladen von Reisig und Grünschnitt.

Grundausstattung



Sonderlackierung



MERKMALE

- Geschraubte Rohrzinken, Länge 900mm
- Mit 2 doppelwirkendem Hydraulikzylinder (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Öffnungsweite 1200mm
- Breite 1800mm, Inhalt 1145l (theoretisches Fassungsvermögen ca. 1,4m³)
- Geeignet für Ladegüter bis 1200 kg / m³ Volumengewicht



REISIGGABEL M

für Lader von 1,5to bis 2,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTES






Ausführung	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
Reisiggabel M mit Oberzange	5	420 kg	D59 BA-13

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5to Hubkraft	NE-41
Rad- oder Teleskoplader (max. 2,5to)	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

 Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
 Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
 Farbe RAL 2011 - orange	FA-05
 Farbe ähnl. AGCO grau	FA-11
 Farbe ähnl. John Deere grün	FA-07
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Faresin, Merlo, MF, Zeppelin, usw.)	DH-01
Mit Kramer Smart-Attach Schnellkuppler	QK-15

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)