




### Grundausrüstung



### Einstellbares Druckhalte-/ begrenzungsventil



### Funktionskizze



Ermöglicht den sicheren und beschädigungsfreien Transport von Stroh- und Silageballen in runder und eckiger Form.

### MERKMALE

- Mit 2 doppelwirkenden Hydraulikzylindern
- Mit kombiniertem Druckhalte- Druckbegrenzungsventil
- Tragkraft max. 1500 kg
- Geeignet für Rund- und Quaderballen

### Kostenfrei wählbare Farben

■ RAL 7043

■ RAL 9005

■ RAL 6011

■ RAL 2011



**- Schnell verfügbar!**



# RUND- UND RECHTECKBALLENZANGE

für Lader von 1,5to bis 6to Hubkraft

IN NUR 2 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Typ	Rundballengröße	Quaderballengröße	Gewicht	Teile-Nr.
RBZ 8	900 - 1600 mm	800 - 1500 mm	310 kg	B40 SB-08
RBZ 10	1100 - 1800 mm	1000 - 1700 mm	315 kg	B40 SB-10
RBZ 12	1200 - 2100 mm	900 - 1900 mm	330 kg	B40 SB-12

## ② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5 to Hubkraft	NE-41
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

## 😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands

Lieferung aller Varianten innerhalb 14 Tage (per Spedition - Kosten auf Anfrage)