



Ermöglicht den sicheren und beschädigungsfreien Transport von Stroh- und Silageballen in runder und eckiger Form.


Grundausrüstung



Einstellbares Druckhalte-/ begrenzungsventil



Funktionskizze



MERKMALE

- Mit 2 doppelwirkenden Hydraulikzylindern
- Mit kombiniertem Druckhalte- Druckbegrenzungsventil
- Tragkraft max. 1500 kg
- Geeignet für Rund- und Quaderballen



- Schnell verfügbar!



RUND- UND RECHTECKBALLENZANGE

für Lader von 1,5to bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Typ	Rundballengröße	Quaderballengröße	Gewicht	Teile-Nr.
RBZ 8	900 - 1600 mm	800 - 1500 mm	310 kg	B40 SB-08
RBZ 10	1100 - 1800 mm	1000 - 1700 mm	315 kg	B40 SB-10
RBZ 12	1200 - 2100 mm	900 - 1900 mm	330 kg	B40 SB-12

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5 to Hubkraft	NE-41
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Farbe RAL 2011 - orange	FA-05
Farbe ähnl. AGCO grau	FA-11
Mit Kramer Smart-Attach Schnellkuppler	QK-15

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung aller Varianten innerhalb 14 Tage (per Spedition - Kosten auf Anfrage)