



Ermöglicht den sicheren und beschädigungsfreien Transport von Stroh- und Silagerundballen


Grundausrüstung



Grundausrüstung



Funktionskizze



MERKMALE

- Sehr kurzes Vorbaumaß – optimal auch für Lader mit geringer Hubkraft
- Mit 2 doppelwirkenden Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Mit Druckhalteventil
- Tragkraft max. 1000kg
- Öffnungsweite bis 2000mm
- Geeignet für Rundballen von 800mm bis 1800mm Durchmesser



EXPRESS

- Schnell verfügbar!



RUNDBALLENZANGE

für Lader von 1to bis 3,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Öffnungsweite	Gewicht	Teile-Nr.
Bis 2000 mm	160 kg	B30 SB-20

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5 to Hubkraft	NE-41
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Farbe RAL 2011 - orange	FA-05
Farbe ähnl. AGCO grau	FA-11
Farbe ähnl. Fendt nature green	FA-09
Farbe ähnl. MF rot	FA-10
Farbe ähnl. John Deere grün	FA-07
Kombiniertes Druckhalte- / Druckbegrenzungsventil	DH-04
Mit Kramer Smart-Attach Schnellkuppler	QK-16

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung aller Varianten innerhalb 14 Tage (per Spedition - Kosten auf Anfrage)