



Ermöglicht den sicheren und beschädigungsfreien Transport von Stroh- und Silagerundballen


Grundausrüstung



Grundausrüstung



Funktions-skizze



MERKMALE

- Sehr kurzes Vorbaumaß – optimal auch für Lader mit geringer Hubkraft
- Mit 2 doppelwirkenden Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Mit Druckhalteventil
- Tragkraft max. 1000kg
- Öffnungsweite bis 2000mm
- Geeignet für Rundballen von 800mm bis 1800mm Durchmesser

Kostenfrei wählbare Farben

■ RAL 7043

■ RAL 9005

■ RAL 6011

■ RAL 2011



- Schnell verfügbar!



RUNDBALLENZANGE

für Lader von 1to bis 3,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Öffnungsweite	Gewicht	Teile-Nr.
Bis 2000 mm	160 kg	B30 SB-20

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5 to Hubkraft	NE-41
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Kombiniertes Druckhalte- / Druckbegrenzungsventil	DH-04
---	-------

😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands
 Lieferung aller Varianten innerhalb 14 Tage (per Spedition - Kosten auf Anfrage)