

PRODUKT
L28-L29




IHR ANBAUGERÄTESPEZIALIST - www.bressel-lade.de
Für Sie auch am Telefon unter: 0049 (0) 4262 / 9547-0



Die Schwergutschaufel L/XL ist durch Ihre runde Bauform optimal für den Betrieb an Radladern im Erdbaubereich ausgelegt.

L28 Typ L



L29 Typ XL mit Schotterzähnen



L29 Typ XL Rückansicht



MERKMALE

L28 - TYP L

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (200x20mm, 500HB)
- Schaufeltiefe 900mm, Schaufelhöhe 1000mm (mit Überlaufschutz 1200mm)

L29 - TYP XL

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (300x30mm, 500HB)
- Hochverschleißfester Schaufelunterbau
- Schaufeltiefe 1100mm, Schaufelhöhe 1100mm (mit Überlaufschutz 1375mm)
- Geeignet für Ladegüter bis 2100 kg / m³ Volumengewicht



RUNDE SCHWERGUTSCHAUFEL L/XL

für Lader von 3to bis 10to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Typ / Breite	Inhalt	ca. theo	Gewicht	Teile-Nr.
L / 2000 mm	980 l	1,27 m ³	550 kg	L28 BA-15
L / 2200 mm	1080 l	1,4 m ³	600 kg	L28 BA-17
L / 2300 mm	1125 l	1,47 m ³	625 kg	L28 BA-18
L / 2400 mm	1175 l	1,53 m ³	650 kg	L28 BA-19
L / 2500 mm	1225 l	1,6 m ³	675 kg	L28 BA-21
L / 2600 mm	1275 l	1,66 m ³	700 kg	L28 BA-22
L / 2800 mm	1370 l	1,8 m ³	725 kg	L28 BA-24
XL / 2300 mm	1725 l	2,2 m ³	1005 kg	L29 BA-18
XL / 2400 mm	1800 l	2,3 m ³	1035 kg	L29 BA-19
XL / 2500 mm	1875 l	2,4 m ³	1065 kg	L29 BA-21
XL / 2600 mm	1950 l	2,5 m ³	1095 kg	L29 BA-22
XL / 2800 mm	2100 l	2,7 m ³	1155 kg	L29 BA-24
XL / 2900 mm	2175 l	2,8 m ³	1185 kg	L29 BA-25

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Farbe RAL 2011 - orange	FA-05
Farbe ähnl. AGCO grau	FA-11
Farbe ähnl. Fendt nature green	FA-09
Farbe ähnl. MF rot	FA-10
Farbe ähnl. John Deere grün	FA-07
Schutzrohr zum Aufklebmen (für Straßenfahrten)	SS-01
Nur L28	
Schotterzahn gesteckt (ca. 300mm Abstand empf.) pro Stück	SZ
Nur L29	
Schotterzahn gesteckt schwer (ca. 300mm Abstand empf.) pro Stück	SZ-s

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)