



Grundausstattung



Sonder: Seitenteile, weniger Sichel



Sonder: Seitenteile, weniger Sichel



Die Schaufel mit Niederhalter ermöglicht das Festhalten von losem Material in der Schaufel. Der Niederhalter ist nicht geeignet für Reißarbeiten (z.B. Herausreißen von Tretmist oder Silageentnahme).

MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150x16mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau
- Schaufelhöhe 750mm, Schaufeltiefe 900mm
- Niederhalter mit verschweißten Sichel, Niederhalter schließt bis ca. 55mm oberhalb des Schaufelbodens
- Bis 1700mm Breite mit 1 Hydraulikzylinder und Standardsichel
- Ab 1900mm Breite mit 2 Hydraulikzylindern und verstärkten Sichel (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Öffnungsweite 1220mm, die Sichel stehen nicht vor der Schürfleiste vor (Wandentnahme möglich)

Kostenfrei wählbare Farben

■ RAL 7043

■ RAL 9005

■ RAL 6011

■ RAL 2011



SCHAUFEL MIT NIEDERHALTER

für Lader von 1to bis 2to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Sicheln	Zylinder	Inhalt	Gewicht	Teile-Nr.
1000 mm	6	1	585 l	200 kg	L85 BA-05
1200 mm	7	1	705 l	230 kg	L85 BA-07
1300 mm	7	1	760 l	245 kg	L85 BA-08
1500 mm	8	1	880 l	280 kg	L85 BA-10
1700 mm	9	1	1000 l	315 kg	L85 BA-12
1900 mm	10	2	1110 l	365 kg	L85 BA-14
2100 mm	11	2	1230 l	400 kg	L85 BA-16

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis max. 1,5to Hubkraft	NE-41
Rad- oder Teleskoplader bis max. 2to Hubkraft	NE-51

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Niederhalter mit 2 Hydraulikzylindern (bis 1700mm Breite)	HZ-02
Verstärkte Schürfleiste 150x20mm, 500HB -per Meter	S1-02
Niederhalter mit verstärkten Sicheln (bis 1700mm Breite, pro Stück)	VS-01
Herausnehmbare Schaufelseitenteile (geschraubt)	SH-02

😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands
 Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)