



Das Gerät kann zum Aufschieben von Gütern, wie Getreide, Dünger, Salz oder auch Silage genutzt werden. Durch die optionale Verlängerung können größere Lagerhöhen erreicht werden.

**Sonder: Seitenbleche,  
Gummileiste**



**Sonder: 2000mm  
Verlängerung**



**Sonder: Hydraulische  
Schwenkung**



**MERKMALE**

- Vergütete Schürfleiste (Stahl 100x16 mm)
- Geschlossener Kasten auf dem Schildrücken für sehr hohe Verwindungssteifigkeit
- Schildhöhe 1000mm



# SCHIEBESCHILD

für Lader von 1,5to bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Gewicht	Teile-Nr.
2200 mm	245 kg	W15 BA-17
2500 mm	285 kg	W15 BA-21
3000 mm	355 kg	W15 BA-27

## ② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Fronthydraulik KAT II	NE-18
Fronthydraulik KAT III	NE-19
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

**Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!**

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
2000 mm Verlängerung für höhere Aufschubhöhen (+ 225 kg)	VE-02
3000 mm Verlängerung für höhere Aufschubhöhen (+ 295 kg)	VE-03
4000 mm Verlängerung für höhere Aufschubhöhen (+ 375 kg)	VE-04
Verbindung Verlängerung/Schild mit SW-Aufnahme (+ ca. 110 kg)	OZ-G1
Schild hydraulisch schwenkbar +/- 25° (+ 150 kg, 1 Zylinder)	HY-01
Schild hydraulisch kippbar (+ 20 kg, 2 Zylinder)	SK-01
Seitenbleche für größere Mitnahmewirkung	SF-01
Gewebeverstärkte Spezial-Gummileiste (150 x 40mm) per Meter	S1-11
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

## 😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)