

PRODUKT
A40-A42



IHR ANBAUGERÄTESPEZIALIST - www.bressel-lade.de
Für Sie auch am Telefon unter: 0049 (0) 4262 / 9547-0



**A40 Standard Baureihe -
Kippwinkel**



**A40 Standard Baureihe -
Manitou**



Das Werkzeug ermöglicht es mit dem Gabelstapler standardmäßige Anbaugeräte mit Schnellwechsellaufnahme schnell aufzunehmen und zu bedienen. Dieses Werkzeug macht Ihren Gabelstapler zu einem vielseitig verwendbaren Trägergerät.

**A41 Schwere Baureihe -
Euro**



MERKMALE

- Für Gabelstapler zur Befestigung auf dem vorhandenen Gabelträger (ISO 2 - 407 mm, ISO 3 - 508 mm, ISO 4 - 635 mm Gabelträgerhöhe)
- 2 endlagengedämpfte Hydraulikzylinder
- Position des Hydraulikanschlusses der Hauptfunktion in Fahrtrichtung rechts (andere Pos. angeben)
- Anbaugeräteseitig mechanische Verriegelung [Mech. Verr.], optional hydraulische Verriegelung [Hydr. Verr.]

Standard Baureihe [A40]

- Tragkraft: 2500 kg
- Gesamtkippweg ca. 95°

Mittlere Baureihe [A42] NEUHEIT

- Tragkraft: 3500 kg
- Gesamtkippweg ca. 100°

Schwere Baureihe [A41]

- Tragkraft: 4500 kg
- Gesamtkippweg ca. 100°



- Einige Varianten schnell verfügbar!



SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG FÜR GABELSTAPLER

für Stapler von 1,5to bis 6,0to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

| Schnellwechsellaufnahme | VBM / ESP | Gewicht | Teile-Nr. |
|---|----------------|---------|------------------|
| Standard Baureihe, 2500 kg Tragkraft [A40] | | | |
| Euro-System (mech. Verr.) | 370 / 140 mm | 300 kg | A40 OZ-A1 |
| Euro-System (hydr. Verr.) | 370 / 140 mm | 320 kg | A40 OZ-A1; VA-02 |
| Rad- oder Teleskoplader (mech. Verr.) | >400 / >150 mm | 380 kg | A40 OZ-A2 |
| Rad- oder Teleskoplader (hydr. Verr.) | >400 / >150 mm | 400 kg | A40 OZ-A2; VA-02 |
| Mittlere Baureihe, 3500 kg Tragkraft [A42] | | | |
| Euro-System (mech. Verr.) | 420 / 175 mm | 365 kg | A42 OZ-A1 |
| Euro-System (hydr. Verr.) | 420 / 175 mm | 385 kg | A42 OZ-A1; VA-02 |
| Rad- oder Teleskoplader (mech. Verr.) | >470 / >220 mm | 445 kg | A42 OZ-A2 |
| Rad- oder Teleskoplader (hydr. Verr.) | >470 / >220 mm | 465 kg | A42 OZ-A2; VA-02 |
| Schwere Baureihe, 4500 kg Tragkraft [A41] | | | |
| Euro-System (mech. Verr.) | 490 / 240 mm | 380 kg | A41 OZ-A1 |
| Euro-System (hydr. Verr.) | 490 / 240 mm | 400 kg | A41 OZ-A1; VA-02 |
| Rad- oder Teleskoplader (mech. Verr.) | >500 / >250 mm | 460 kg | A41 OZ-A2 |
| Rad- oder Teleskoplader (hydr. Verr.) | >500 / >250 mm | 480 kg | A41 OZ-A2; VA-02 |

② WAHL DER GABELTRÄGERAUFNAHME

| | |
|---------------------------------|-------|
| ISO 2 | AF-1A |
| ISO 3 | AF-1B |
| ISO 2 und 3 Aufnahme kombiniert | NE-32 |
| ISO 4 | NE-15 |

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

| | |
|---|-------|
| ■ Farbe RAL 7043 - grau (Standart) | AF-02 |
| ■ Farbe RAL 9005 - schwarz | AF-03 |
| Position Hydraulikanschluß 1xDW Kippfunktion in Fahrtrichtung rechts (Standart) | PH-1R |
| Position Hydraulikanschluß 1xDW Kippfunktion in Fahrtrichtung links | PH-1L |
| Position Hydraulikanschluß 1xDW Kippfunktion in Fahrtrichtung rechts/links | PH-RL |
| Untere Pratzen schiebbar mit Steckbolzenverriegelung | AP-01 |

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)