

PRODUKT
A40-A42



IHR ANBAUGERÄTESPEZIALIST - www.bressel-lade.de
Für Sie auch am Telefon unter: 0049 (0) 4262 / 9547-0



Das Werkzeug ermöglicht es mit dem Gabelstapler standardmäßige Anbaugeräte mit Schnellwechsellaufnahme schnell aufzunehmen und zu bedienen. Dieses Werkzeug macht Ihren Gabelstapler zu einem vielseitig verwendbaren Trägergerät.

**A40 Standard Baureihe -
Kippwinkel**



**A40 Standard Baureihe -
Manitou**



**A41 Schwere Baureihe -
Euro**



MERKMALE

- Für Gabelstapler zur Befestigung auf dem vorhandenen Gabelträger (ISO 2 - 407 mm, ISO 3 - 508 mm, ISO 4 - 635 mm Gabelträgerhöhe)
- 2 endlagengedämpfte Hydraulikzylinder
- Position des Hydraulikanschlusses der Hauptfunktion in Fahrtrichtung rechts (andere Pos. angeben)
- Anbaugeräteseitig mechanische Verriegelung [Mech. Verr.], optional hydraulische Verriegelung [Hydr. Verr.]

Standard Baureihe [A40]

- Tragkraft: 2500 kg
- Gesamtkippweg ca. 95°

Mittlere Baureihe [A42] NEUHEIT

- Tragkraft: 3500 kg
- Gesamtkippweg ca. 100°

Schwere Baureihe [A41]

- Tragkraft: 4500 kg
- Gesamtkippweg ca. 100°



- Einige Varianten schnell verfügbar!



SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG FÜR GABELSTAPLER

für Stapler von 1,5to bis 6,0to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Schnellwechselaufnahme	VBM / ESP	Gewicht	Teile-Nr.
Standard Baureihe, 2500 kg Tragkraft [A40]			
Euro-System (mech. Verr.)	370 / 140 mm	300 kg	A40 OZ-A1
Euro-System (hydr. Verr.)	370 / 140 mm	320 kg	A40 OZ-A1; VA-02
Rad- oder Teleskoplader (mech. Verr.)	>400 / >150 mm	380 kg	A40 OZ-A2
Rad- oder Teleskoplader (hydr. Verr.)	>400 / >150 mm	400 kg	A40 OZ-A2; VA-02
Mittlere Baureihe, 3500 kg Tragkraft [A42]			
Euro-System (mech. Verr.)	420 / 175 mm	365 kg	A42 OZ-A1
Euro-System (hydr. Verr.)	420 / 175 mm	385 kg	A42 OZ-A1; VA-02
Rad- oder Teleskoplader (mech. Verr.)	>470 / >220 mm	445 kg	A42 OZ-A2
Rad- oder Teleskoplader (hydr. Verr.)	>470 / >220 mm	465 kg	A42 OZ-A2; VA-02
Schwere Baureihe, 4500 kg Tragkraft [A41]			
Euro-System (mech. Verr.)	490 / 240 mm	380 kg	A41 OZ-A1
Euro-System (hydr. Verr.)	490 / 240 mm	400 kg	A41 OZ-A1; VA-02
Rad- oder Teleskoplader (mech. Verr.)	>500 / >250 mm	460 kg	A41 OZ-A2
Rad- oder Teleskoplader (hydr. Verr.)	>500 / >250 mm	480 kg	A41 OZ-A2; VA-02

② WAHL DER GABELTRÄGERAUFNAHME

ISO 2	AF-1A
ISO 3	AF-1B
ISO 2 und 3 Aufnahme kombiniert	NE-32
ISO 4	NE-15
Fronthydraulik KAT 3	NE-19

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau (Standart)	AF-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	AF-03
Position Hydraulikanschluß 1xDW Kippfunktion in Fahrtrichtung rechts (Standart)	PH-1R
Position Hydraulikanschluß 1xDW Kippfunktion in Fahrtrichtung links	PH-1L
Position Hydraulikanschluß 1xDW Kippfunktion in Fahrtrichtung rechts/links	PH-RL
Untere Pratzen schiebbar mit Steckbolzenverriegelung	AP-01

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)