

PRODUKT  
**A40-A42**



**IHR ANBAUGERÄTESPEZIALIST** - [www.bressel-lade.de](http://www.bressel-lade.de)  
Für Sie auch am Telefon unter: 0049 (0) 4262 / 9547-0



**A40 Standard Baureihe -  
Kippwinkel**



**A40 Standard Baureihe -  
Manitou**



Das Werkzeug ermöglicht es mit dem Gabelstapler standardmäßige Anbaugeräte mit Schnellwechsellaufnahme schnell aufzunehmen und zu bedienen. Dieses Werkzeug macht Ihren Gabelstapler zu einem vielseitig verwendbaren Trägergerät.

**A41 Schwere Baureihe -  
Euro**



**MERKMALE**

- Für Gabelstapler zur Befestigung auf dem vorhandenen Gabelträger (ISO FEM II - 407 mm, ISO FEM III - 508 mm, ISO FEM IV - 635 mm Gabelträgerhöhe)
- 2 endlagengedämpfte Hydraulikzylinder
- Position der Hydraulikanschlüsse nach Vorgabe (bitte bei Bestellung angeben)
- Anbaugeräteseitig mechanische Verriegelung [Mech. Verr.], optional hydraulische Verriegelung [Hydr. Verr.]

**Standard Baureihe [A40]**

- Tragkraft: 2500 kg
- Gesamtkippweg ca. 95°

**Mittlere Baureihe [A42] NEUHEIT**

- Tragkraft: 3500 kg
- Gesamtkippweg ca. 100°

**Schwere Baureihe [A41]**

- Tragkraft: 4000 kg
- Gesamtkippweg ca. 100°

**Kostenfrei wählbare Farben**

■ RAL 7043

■ RAL 9005

■ RAL 6011

■ RAL 2011



**- Einige Varianten schnell verfügbar!**



# SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG FÜR GABELSTAPLER

für Stapler von 1,5to bis 6,0to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Schnellwechsellaufnahme	VBM / ESP	Gewicht	Teile-Nr.
<b>Standard Baureihe, 2500 kg Tragkraft [A40]</b>			
Euro-System (mech. Verr.)	370 / 140 mm	300 kg	A40 OZ-A1
Euro-System (hydr. Verr.)	370 / 140 mm	320 kg	A40 OZ-A1; VA-02
Rad- oder Teleskoplader (mech. Verr.)	>400 / >150 mm	380 kg	A40 OZ-A2
Rad- oder Teleskoplader (hydr. Verr.)	>400 / >150 mm	400 kg	A40 OZ-A2; VA-02
<b>Mittlere Baureihe, 3500 kg Tragkraft [A42]</b>			
Euro-System (mech. Verr.)	420 / 175 mm	365 kg	A42 OZ-A1
Euro-System (hydr. Verr.)	420 / 175 mm	385 kg	A42 OZ-A1; VA-02
Rad- oder Teleskoplader (mech. Verr.)	>470 / >220 mm	445 kg	A42 OZ-A2
Rad- oder Teleskoplader (hydr. Verr.)	>470 / >220 mm	465 kg	A42 OZ-A2; VA-02
<b>Schwere Baureihe, 4000 kg Tragkraft [A41]</b>			
Euro-System (mech. Verr.)	490 / 240 mm	380 kg	A41 OZ-A1
Euro-System (hydr. Verr.)	490 / 240 mm	400 kg	A41 OZ-A1; VA-02
Rad- oder Teleskoplader (mech. Verr.)	>500 / >250 mm	460 kg	A41 OZ-A2
Rad- oder Teleskoplader (hydr. Verr.)	>500 / >250 mm	480 kg	A41 OZ-A2; VA-02

## ② WAHL DER GABELTRÄGERAUFNAHME

ISO FEM II	AF-1A
ISO FEM III	AF-1B
ISO FEM II und III Aufnahme kombiniert	NE-32
ISO FEM IV	NE-15

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Untere Pratzen schiebbar mit Steckbolzenverriegelung	AP-01
--	-------

## 😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)