



Die Schwergutschaufel ist geeignet für schwere Ladegüter und Erdarbeiten.

Grundausstattung



Sonder: Schotterzähne



Sonder: Schotterzähne, Schutzrohr



MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150 x 20mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau
- Kastenprofil-verstärkte Schaufeloberkante
- Mittiger Überlaufschutz im Bereich der Schnellwechselladung
- Höhere Haltbarkeit und geringere Materialanhaftung durch gewalzte Schaufelform
- Schaufeltiefe 1050mm, Schaufelhöhe 920mm
- Mit 1 innenliegenden Aussteifung (ab 2200mm Breite mit 2 Aussteifungen)

Kostenfrei wählbare Farben

■ RAL 7043

■ RAL 9005

■ RAL 6011

■ RAL 2011



SCHWERGUTSCHAUFEL L

für Lader von 2,5to bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	ca. theo.	Gewicht	Teile-Nr.
2000 mm	1060 l	1,32 m ³	530 kg	L27 BA-15
2200 mm	1160 l	1,45 m ³	585 kg	L27 BA-17
2300 mm	1220 l	1,53 m ³	620 kg	L27 BA-18
2400 mm	1280 l	1,60 m ³	645 kg	L27 BA-19
2500 mm	1330 l	1,67 m ³	665 kg	L27 BA-21
2600 mm	1380 l	1,73 m ³	690 kg	L27 BA-22
2800 mm	1480 l	1,86 m ³	740 kg	L27 BA-24

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Unterbau und Schürfleiste 200x20mm, 500HB -per Meter	S2-03
Schotterzahn gesteckt (ca. 250-300mm Abstand empf.) pro Stück	SZ-b
Unterbau und Schürfleiste 300x30mm, 500HB -per Meter	S2-05
Schotterzahn gesteckt schwer (für 30mm starke Leiste) pro Stück	SZ-s
Schutzrohr zum Aufklebmen (für Straßenfahrten)	SS-01
Geschraubtes Wendemesser 200x20mm, 500 HB -per Meter	S2-06
Rückwärtige Glätteschiene (für Planierarbeiten) per Meter	GS-01

😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)