



Die Schwergutschaufel ist geeignet für schwere Ladegüter und Erdarbeiten.

Sonder: Aussteifungen



Sonder: Aussteifung, Schotterzähne



Sonder: Glätteschiene



MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150 x 20mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau
- Kastenprofil-verstärkte Schaufeloberkante
- Mittiger Überlaufschutz im Bereich der Schnellwechselladung
- Höhere Haltbarkeit und geringere Materialanhaftung durch gewalzte Schaufelform
- Schaufeltiefe 900mm, Schaufelhöhe 750mm
- Geeignet für Ladegüter bis 2100 kg / m³ Volumengewicht

Wir empfehlen eine innenliegende Aussteifung ab 2000mm und 2 Aussteifungen ab 2300mm Breite.



SCHWERGUTSCHAUFEL M

für Lader von 1,5to bis 3to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	ca. theo.	Gewicht	Teile-Nr.
1500 mm	540 l	0,69 m ³	260 kg	L26 BA-10
1600 mm	580 l	0,73 m ³	275 kg	L26 BA-11
1800 mm	650 l	0,83 m ³	305 kg	L26 BA-13
1900 mm	685 l	0,88 m ³	315 kg	L26 BA-14
2000 mm	720 l	0,92 m ³	325 kg	L26 BA-15
2200 mm	795 l	1,02 m ³	350 kg	L26 BA-17
2300 mm	830 l	1,06 m ³	365 kg	L26 BA-18
2400 mm	865 l	1,11 m ³	380 kg	L26 BA-19
2500 mm	900 l	1,16 m ³	395 kg	L26 BA-21
2600 mm	940 l	1,20 m ³	410 kg	L26 BA-22
2800 mm	1010 l	1,30 m ³	445 kg	L26 BA-24

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Produktbeschreibung	Teile-Nr.
Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Radlader mit Z-Kinematik (bis 3,5to Hubkraft)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader (bis 3,5to Hubkraft)	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
■ Farbe RAL 2011 - orange	FA-05
■ Farbe ähnl. AGCO grau	FA-11
■ Farbe ähnl. Fendt nature green	FA-09
■ Farbe ähnl. MF rot	FA-10
■ Farbe ähnl. John Deere grün	FA-07
Innenliegende Aussteifung (pro Stück)	AU-
Unterbau und Schürfleiste 200x20mm, 500HB -per Meter	S2-03
Schotterzahn geschraubt (ca. 250-300mm Abstand empf.) pro Stück	SZa-
Schotterzahn gesteckt (ca. 250-300mm Abstand empf.) pro Stück	SZb-
Schutzrohr zum Aufkleben (für Straßenfahrten)	SS-01
Geschraubtes Wendemesser 200x20mm, 500 HB -per Meter	S2-06
Rückwärtige Glätteschiene (für Planierarbeiten) -per Meter	GS-01

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)