




### Grundausstattung



### Steckbare Schotterzähne mit Schutzrohr



### Rückwärtige Glätteschiene



Die Schwergutschaufel ist geeignet für schwere Ladegüter und Erdarbeiten.

### MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150 x 20mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau
- Kastenprofil-verstärkte Schaufeloberkante
- Mittiger Überlaufschutz im Bereich der Schnellwechsellauaufnahme
- Höhere Haltbarkeit und geringere Materialanhaftung durch gewalzte Schaufelform
- Größe S: Schaufeltiefe 750mm, Schaufelhöhe 600mm

### Kostenfrei wählbare Farben

■ RAL 7043

■ RAL 9005

■ RAL 6011

■ RAL 2011



# SCHWERGUTSCHAUFEL S

für Lader von 0,5to bis 2to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Typ / Breite	Inhalt	ca. theo.	Gewicht	Teile-Nr.
900 mm	210 l	0,27 m <sup>3</sup>	130 kg	L25 BA-03
1000 mm	235 l	0,30 m <sup>3</sup>	145 kg	L25 BA-05
1100 mm	255 l	0,33 m <sup>3</sup>	160 kg	L25 BA-06
1200 mm	280 l	0,36 m <sup>3</sup>	175 kg	L25 BA-07
1300 mm	300 l	0,39 m <sup>3</sup>	190 kg	L25 BA-08
1400 mm	325 l	0,42 m <sup>3</sup>	205 kg	L25 BA-09
1500 mm	350 l	0,46 m <sup>3</sup>	220 kg	L25 BA-10
1600 mm	370 l	0,49 m <sup>3</sup>	235 kg	L25 BA-11

## ② WAHL DER ZUTREFFENDEN SCHNELLWECHSELAUFNAHME

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5 to Hubkraft	NE-41
Rad- oder Teleskoplader bis 2,0 to Hubkraft	NE-51

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Schotterzahn geschraubt (Stückzahl angeben) pro Stück	SZ-
Schutzrohr zum Aufklemmen (für Straßenfahrten)	SS-01
Rückwärtige Glätteschiene (für Planierarbeiten) -per m.	GS-01

## 😊 FERTIG

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands  
 Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)