



**Rückansicht**



**Abmessungen**



Die Schwergutschaufel XL ist durch Ihre runde Bauform optimal für den Betrieb an Radladern mit ISO 23727 Schnellwechsellaufnahme im Erdbaubereich ausgelegt.

**Sonder: Steckbarer Schotterzahn**



**MERKMALE**

- Geeignet für Radlader mit ISO 23727 Schnellwechselsystem (System Volvo-BM - Verriegelungshöhe auf ca. 270mm passend für viele Radladertypen auch mit Agrar-Bereifung, weitere auf Anfrage)
- Hochverschleißfeste Schürfleiste (300x30mm, 500HB)
- Hochverschleißfester Schaufelunterbau
- Schaufeltiefe 1100mm, Schaufelhöhe 1100mm (mit Überlaufschutz 1375mm)

**Kostenfrei wählbare Farben**

■ RAL 7043

■ RAL 9005

■ RAL 6011

■ RAL 2011



# SCHWERGUTSCHAUFEL XL

für Lader von 5to bis 10to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	ca. theo	Gewicht	Teile-Nr.
2300 mm	1725 l	2,2 m <sup>3</sup>	1005 kg	L29 BA-18
2400 mm	1800 l	2,3 m <sup>3</sup>	1035 kg	L29 BA-19
2500 mm	1875 l	2,4 m <sup>3</sup>	1065 kg	L29 BA-21
2600 mm	1950 l	2,5 m <sup>3</sup>	1095 kg	L29 BA-22
2800 mm	2100 l	2,7 m <sup>3</sup>	1155 kg	L29 BA-24
2900 mm	2175 l	2,8 m <sup>3</sup>	1185 kg	L29 BA-25

## ② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Radlader mit ISO 23727 Aufnahme und Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader mit ISO 23727 Aufnahme	NE-51

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Schotterzahn gesteckt schwer (ca. 300mm Abstand empf.) pro Stück	SZ-s
Schutzrohr zum Aufklebmen (für Straßenfahrten)	SS-01

## 😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)