



Grundaustattung



Grundaustattung



Mit Hochkippeinrichtung



Die Silagebeißschaufel (von vielen auch Greifschaufel genannt) ist geeignet zur Entnahme und Transport von Häcksel silage aller Arten aus dem Silostock. Wir liefern sie anbaufertig für Traktoren, Radlader bzw. Teleskoplader.

MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150x20 mm, 500HB)
 - Stabiler Schaufelunterbau mit mehreren Verschleißstreifen
 - Schaufelhöhe 800 mm, Schaufeltiefe 1000 mm
 - Mit 2 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
 - Öffnungsweite 1250 mm, max. Aussenbreite = Breite +50 mm (vorne) / +80 mm (hinten)
 - Dickwandiges Zinkentragrohr mit Konushülsen und verdrehgesicherten 600mm langen gebogenen Zinken
- Weitere Informationen** auf unserer Internetseite unter den Themen [-Silageentnahme](#) und [-Greifschaufel](#).

Kostenfrei wählbare Farben

■ RAL 7043

■ RAL 9005

Weitere Farben gegen Aufpreis möglich

■ RAL 6011

■ RAL 2011

■ Sonstige (Auf Anfrage)



SILAGEBEIßSCHAUFEL A L

für Lader von 2,5to bis 4,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
1600 mm	1280 l	7	735 kg	S70 BA-11
1800 mm	1420 l	8	760 kg	S70 BA-13
2000 mm	1580 l	9	845 kg	S70 BA-15
2200 mm	1740 l	10	900 kg	S70 BA-17
2400 mm	1900 l	10	960 kg	S70 BA-19
2600 mm	2050 l	11	1015 kg	S70 BA-22
2800 mm	2200 l	13	1070 kg	S70 BA-24

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Unterbau und Schürfleiste 200x20 mm, 500 HB -per Meter	S2-03
Geschraubtes Wendemesser 200x20 mm, 500 HB -per Meter	S2-06
Zinkentragrohr mit Schwerlastzinken (pro Zinken)	N8-11
Hochkippeinrichtung (1800 und 2000 mm Breite, +ca. 350kg, +1xDW)	S72m
Hochkippeinrichtung (ab 2200 mm Breite, +ca. 350kg, +1xDW)	S72l
Umschaltventil 12V / 90l (ohne Kabel und Schalter)	UV-02
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)