



Die Silagebeißschaufel (von vielen auch Greifschaufel genannt) ist geeignet zur Entnahme und Transport von Häcksel silage aller Arten aus dem Silostock. Wir liefern sie anbaufertig für Traktoren, Radlader bzw. Teleskoplader.

#### Grundausstattung



#### Grundausstattung



#### Zinkentragrohr mit Verdrehesicherung



#### MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150x20 mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau mit mehreren Verschleißstreifen
- Schaufelhöhe 650 mm, Schaufeltiefe 850 mm
- Mit 2 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Öffnungsweite 1200 mm, max. Aussenbreite = Breite +50mm (vorne) / +75mm (hinten)
- Dickwandiges Zinkentragrohr mit Konushülsen und verdrehgesicherten 600 mm langen gebogenen Zinken
- Geeignet für Ladegüter bis 1800 kg / m<sup>3</sup> Volumengewicht (mit Hochkippfunktion max. 1200 kg / m<sup>3</sup>)

**Weitere Informationen** auf unserer Internetseite unter den Themen [-Silageentnahme](#) und [-Greifschaufel](#).



# SILAGEBEIßSCHAUFEL A M

für Lader von 2,0to bis 3,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
1650 mm	840 l	7	635 kg	S65 BA-A1
1800 mm	925 l	8	665 kg	S65 BA-13
2000 mm	1040 l	9	695 kg	S65 BA-15
2200 mm	1140 l	10	720 kg	S65 BA-17
2400 mm	1250 l	10	745 kg	S65 BA-19
2600 mm	1350 l	11	770 kg	S65 BA-22
2800 mm	1440 l	13	795 kg	S65 BA-24

## ② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

**Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!**

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Farbe ähnl. MF rot	FA-10
Farbe ähnl. John Deere grün	FA-07
Unterbau und Schürfleiste 200x20 mm, 500 HB <b>-per Meter</b>	S2-03
Geschraubtes Wendemesser 200x20 mm, 500 HB <b>-per Meter</b>	S2-06
Zinkentragrohr mit Schwerlastzinken <b>-pro Zinken</b>	N8-11
Hochkippeinrichtung (1800 und 2000 mm Breite, +ca. 350kg, +1xDW)	S67m
Hochkippeinrichtung (ab 2200 mm Breite, +ca. 350kg, +1xDW)	S67l
Umschaltventil 12V / 90l (nur 1xDW erf.)(ohne Kabel und Schalter)	UV-02
Druckbegrenzungsventil (je DW 1x erforderlich für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (je DW 1x erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Faresin, Merlo, MF, Zeppelin, usw.)	DH-01
Mit Kramer Smart-Attach Schnellkuppler (mind. 2m Breite, nur 1 x DW)	QK-15

## 😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)