



SILAGEBEIßSCHAUFEL A XL

für Lader von 3,5to bis 5,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
2200 mm	2200 l	10	1200 kg	S75 BA-17
2400 mm	2400 l	10	1250 kg	S75 BA-19
2600 mm	2600 l	11	1300 kg	S75 BA-22
2800 mm	2800 l	13	1350 kg	S75 BA-24

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Erhöhte Schaufelseitenteile	SH-03
Unterbau und Schürfleiste 300x30 mm, 500 HB -per Meter	S3-05
Geschraubtes Wendemesser 250x25 mm, 500 HB -per Meter	S3-20
Hochkippeinrichtung (+ca. 390kg, +1xDW)	S77
Umschaltventil 12V / 120l (ohne Kabel und Schalter, nur 1xDW erf.)	UV-04
Umschaltventil 24V / 120l (ohne Kabel und Schalter, nur 1xDW erf.)	UV-06
Druckbegrenzungsventil (je DW 1x erforderlich für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (je DW 1x erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, Faresin, Zeppelin, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)