



Die Silagebeißschaufel (von vielen auch Greifschaufel genannt) ist geeignet zur Entnahme und Transport von Häcksel silage aller Arten aus dem Silostock. Wir liefern sie anbaufertig für Radlader bzw. Teleskoplader.

Grundausrüstung



Sonder: Wendemesser



Sonder: Wendemesser, Seitenteile



MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (250x25 mm, 500HB)
- Hochverschleißfester Unterbau mit mehreren Verschleißstreifen (500 HB)
- Schaufeltiefe 1200 mm, Schaufelhöhe 1200 mm
- Mit 2 Hydraulikzylindern
- Mit einstellbarem Druckbegrenzungsventil
- Öffnungsweite 2000 mm, max. Aussenbreite = Breite +50mm (vorne) / +75mm (hinten)
- Dickwandiges Zinktragrohr mit Konushülsen und verdrehgesicherten 1000 mm langen, gebogenen Schwerlastzinken
- Geeignet für Ladegüter bis 1800 kg / m³ Volumengewicht

Weitere Informationen auf unserer Internetseite unter den Themen [-Silageentnahme](#) und [-Greifschaufel](#).



SILAGEBEIßSCHAUFEL A XXL

für Lader von 5,5to bis 8to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
2400 mm	3450 l	10	1590 kg	S80 BA-19
2600 mm	3750 l	12	1690 kg	S80 BA-22
2800 mm	4000 l	13	1780 kg	S80 BA-24
3000 mm	4250 l	14	1880 kg	S80 BA-27

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Erhöhte Schaufelseitenteile	SH-03
Unterbau und Schürfleiste 300x30 mm, 500 HB -per Meter	S3-05
Geschraubtes Wendemesser 250x25 mm, 500 HB -per Meter	S3-20
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Faresin, Merlo, MF, Zeppelin, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)