



Die Silagebeißschaufel (von vielen auch Greifschaufel genannt) ist geeignet zur Entnahme und Transport von Häcksel silage aller Arten aus dem Silostock. Wir liefern sie anbaufertig für Radlader bzw. Teleskoplader.

### Grundausstattung



### Sonder: Wendemesser



### Sonder: Zentralschmieranlage



### MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (250x25 mm, 500HB)
- Hochverschleißfester Unterbau mit mehreren Verschleißstreifen (500 HB)
- Schaufeltiefe 1200 mm, Schaufelhöhe 1200 mm
- Mit 2 Hydraulikzylindern
- Mit einstellbarem Druckbegrenzungsventil
- Öffnungsweite 2000 mm, max. Aussenbreite = Breite +50mm (vorne) / +75mm (hinten)
- Dickwandiges Zinkentragrohr mit Konushülsen und verdrehgesicherten 1000 mm langen, gebogenen Schwerlastzinken

**Weitere Informationen** auf unserer Internetseite unter den Themen [-Silageentnahme](#) und [-Greifschaufel](#).



# SILAGEBEIßSCHAUFEL A XXL

für Lader von 5,5to bis 8to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
2400 mm	3450 l	10	1590 kg	S80 BA-19
2600 mm	3750 l	12	1690 kg	S80 BA-22
2800 mm	4000 l	13	1780 kg	S80 BA-24
3000 mm	4250 l	14	1880 kg	S80 BA-27

## ② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

**Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!**

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Erhöhte Schaufelseitenteile	SH-03
Unterbau und Schürfleiste 300x30 mm, 500 HB <b>-per Meter</b>	S3-05
Geschraubtes Wendemesser 250x25 mm, 500 HB <b>-per Meter</b>	S3-20
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

## 😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)