



Die Silagebeißschaufel ist geeignet zur Entnahme und Transport von Silage aller Arten aus dem Silostock, sowie für Ausmistarbeiten.

Grundausstattung



Sonder. Seitenteile



Sonder. Wandentnahme, Erhöhte Seitenteile



MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150x20mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau mit mehreren Verschleißstreifen
- Schaufelhöhe 650mm, Schaufeltiefe 850mm
- Mit 2 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Öffnungsweite 1200mm, max. Aussenbreite = Breite +50mm (vorne) / +75mm (hinten)
- Mit 2 Oberzangenlagerpunkten (ab 2200mm Breite mit 4 Stück)
- Mit Seitensicheln für weniger Transportverluste
- Mit 1 innenliegenden Aussteifung (ab 2200mm Breite mit 2 Stück)

ACHTUNG: Die kleinste wählbare Arbeitsbreite muß mindestens 450mm breiter als die Schnellwechseinrichtung des Trägergerätes sein.

Kostenfrei wählbare Farben

■ RAL 7043

■ RAL 9005

■ RAL 6011

■ RAL 2011



SILAGEBEIßSCHAUFEL TYP S

für Lader von 1,5to bis 3,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
1350 mm	675 l	4	540 kg	S45 BA-A8
1500 mm	790 l	4	560 kg	S45 BA-10
1650 mm	840 l	4	605 kg	S45 BA-A1
1800 mm	925 l	5	620 kg	S45 BA-13
2000 mm	1040 l	5	670 kg	S45 BA-15
2200 mm	1140 l	6	745 kg	S45 BA-17
2400 mm	1250 l	6	790 kg	S45 BA-19
2600 mm	1350 l	7	835 kg	S45 BA-22
2800 mm	1440 l	7	880 kg	S45 BA-24

② WAHL DER ZUTREFFENDEN SCHNELLWECHSELAUFNAHME

Euro-System (ab 1650 mm Breite mit ZV möglich)	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5 to Hubkraft	NE-41
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Wandentnahme (geöffnete Oberzange steht nicht vor)	S46
Herausnehmbare Schaufelseitenteile (geschraubt)	SH-02
Unterbau und Schürfleiste 200x20 mm, 500 HB (per m.)	S2-03
Geschraubtes Wendemesser 200x20 mm, 500 HB (per m.)	S2-06
Hochkippeinrichtung (1650 mm Breite)	S47s
Hochkippeinrichtung (1800 und 2000 mm Breite)	S47m
Hochkippeinrichtung (ab 2200 mm Breite)	S47l
Umschaltventil 12V / 90l (ohne Kabel und Schalter)	UV-02
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)