



### Grundausrüstung



### Sonder: Seitenteile herausnehmbar



### Geöffnet



Die Silagebeißschaufel (von vielen auch Greifschaufel genannt) ist geeignet zur Entnahme und Transport von Silage aller Arten aus dem Silostock, sowie für Ausmistarbeiten. Wir liefern sie anbaufertig für Traktoren, Hoflader, Radlader bzw. Teleskoplader.

### MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150x20mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau mit mehreren Verschleißstreifen
- Schaufelhöhe 650mm, Schaufeltiefe 850mm
- Mit 2 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Öffnungsweite 1200mm, max. Aussenbreite = Breite +50mm (vorne) / +75mm (hinten)
- Mit 2 Oberzangenlagerpunkten (ab 2200mm Breite mit 4 Stück)
- Mit Seitensicheln für weniger Transportverluste (nicht enthalten bei Ausstattungsoption: Wandentnahme S46)
- Mit 1 innenliegenden Aussteifung (ab 2200mm Breite mit 2 Stück)

**ACHTUNG:** Die kleinste wählbare Arbeitsbreite muß mindestens 450mm breiter als die Schnellwechseinrichtung des Trägergerätes sein.

**Weitere Informationen** auf unserer Internetseite unter den Themen [-Silageentnahme](#) und [-Greifschaufel](#).

### Kostenfrei wählbare Farben

■ RAL 7043

■ RAL 9005

■ RAL 6011

■ RAL 2011



# SILAGEBEIßSCHAUFEL TYP S

für Lader von 1,5to bis 3,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
1350 mm	675 l	4	540 kg	S45 BA-A8
1500 mm	790 l	4	560 kg	S45 BA-10
1650 mm	840 l	4	605 kg	S45 BA-A1
1800 mm	925 l	5	620 kg	S45 BA-13
2000 mm	1040 l	5	670 kg	S45 BA-15
2200 mm	1140 l	6	745 kg	S45 BA-17
2400 mm	1250 l	6	790 kg	S45 BA-19
2600 mm	1350 l	7	835 kg	S45 BA-22
2800 mm	1440 l	7	880 kg	S45 BA-24

## ② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System (ab 1650 mm Breite mit ZV möglich)	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5 to Hubkraft	NE-41
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Wandentnahme (geöffnete Oberzange steht nicht vor)	S46
Herausnehmbare Schaufelseitenteile (geschraubt)	SH-02
Unterbau und Schürfleiste 200x20 mm, 500 HB -per Meter	S2-03
Geschraubtes Wendemesser 200x20 mm, 500 HB -per Meter	S2-06
Hochkippeinrichtung (1650 mm Breite, +ca. 350kg, +1xDW)	S47s
Hochkippeinrichtung (1800 und 2000 mm Breite, + ca. 350kg, + 1xDW)	S47m
Hochkippeinrichtung (ab 2200 mm Breite, +ca. 350kg, + 1xDW)	S47l
Umschaltventil 12V / 90l (ohne Kabel und Schalter)	UV-02
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

## 😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)