



Die Silagebeißschaufel (von vielen auch Greifschaufel genannt) ist geeignet zur Entnahme und Transport von Silage aller Arten aus dem Silostock, sowie für Ausmistarbeiten. Wir liefern sie anbaufertig für Radlader bzw. Teleskoplader.

Wendemesser



Grundausrüstung



Hochkippfunktion



MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (200x20mm, 500HB)
- Hochverschleißfester Unterbau mit mehreren Verschleißstreifen (500 HB)
- Schaufelhöhe 900mm, Schaufeltiefe 1100mm
- Mit 2 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Öffnungsweite 1550mm, max. Aussenbreite = Breite +50mm (vorne) / +80mm (hinten)
- Mit 4 Oberzangenlagerpunkten
- Mit Seitensicheln für weniger Transportverluste
- Mit 2 innenliegenden Aussteifungen

Weitere Informationen auf unserer Internetseite unter den Themen [-Silageentnahme](#) und [-Greifschaufel](#).

Kostenfrei wählbare Farben

■ RAL 7043

■ RAL 9005

■ RAL 6011

■ RAL 2011



SILAGEBEIßSCHAUFEL TYP S XL

für Lader von 3,5to bis 5,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Inhalt	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
2200 mm	2200 l	6	1145 kg	S55 BA-17
2400 mm	2400 l	6	1195 kg	S55 BA-19
2600 mm	2600 l	7	1275 kg	S55 BA-22
2800 mm	2800 l	7	1325 kg	S55 BA-24

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Wandentnahme (Schaufeltiefe 1380mm) per Meter	S56
Unterbau und Schürfleiste 300x30 mm, 500 HB -per Meter	S3-05
Geschraubtes Wendemesser 250x25 mm, 500 HB -per Meter	S3-20
Zentralschmieranlage mit 10 Schmierstellen (nicht für Hochkippeinrichtung)	AP-Z0
Hochkippeinrichtung in aussenliegenden Taschen (+ ca. 390kg, + 1x DW erf.)	S57
Umschaltventil 12V / 120l (ohne Kabel und Schalter)	UV-04
Umschaltventil 24V / 120l (ohne Kabel und Schalter)	UV-06
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)