



Grundausstattung



Funktions-skizze



Der Silagerechen dient zum Herunterbrechen von Silage aus hohen Silostöcken, aber auch zur Bearbeitung der Oberfläche des gesamten Silostockes. Die gelöste Silage kann anschließend mit einer Leichtgutschaufel geladen werden.

Zinkentragrohr



MERKMALE

- Dickwandiges Zinkentragrohr mit eingeschweißten Konushülsen
- 7 Hochwertige gebogene Schwerlast-Vollprofilzinken 800 mm Länge
- Zinken gegen Verdrehen gesichert

Kostenfrei wählbare Farben

■ RAL 7043

■ RAL 9005

■ RAL 6011

■ RAL 2011



SILAGERECHEN

für Lader von 1,5to bis 10to Hubkraft

IN NUR 2 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Verlängerung	Gewicht	Teile-Nr.
2350 mm	1500 mm	305 kg	S85 OZ-80
2350 mm	2500 mm	345 kg	S85 OZ-81
2350 mm	4000 mm	695 kg	S85 OZ-83
2350 mm	5000 mm	795 kg	S85 OZ-84

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Rad- oder Teleskoplader	NE-51
Bagger Lehnhoff MS08	NE-70

😊 FERTIG (ALLE PREISE +7,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)