



S35 Grundausrüstung




S36 Grundausrüstung



Die Silageschneidschaufel ist ein Anbaugerät zum sauberen Entnehmen von Silage jeglicher Art aus dem Silostock. Mit der verwindungssteifen Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl kann selbst extrem verdichtete Silage sauber geschnitten werden.

Gewelltes / Gezacktes Messer



MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau mit mehreren Verschleißstreifen
- Schaufelhöhe 800mm, Schaufeltiefe 940mm
- Mit 1 innenliegenden Aussteifung (ab Typ S L 178 mit 2 Stück)
- Verwindungssteife Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl
- Öffnungsweite ca. 850mm, max. Aussenbreite = Breite +30mm (vorne) / +130mm (hinten)
- Bis Typ S L 220 mit 2 Hydraulikzylindern (Achtung! Neu ab 2019!)
- Ab Typ S L 241 mit Mittellagerung und 3 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Wahlweise mit gezackter oder gewellter Vorderschneide (geschraubt)
- Geeignet für jegliche Silage aus dem Silostock bis 1000 kg / m³ Volumengewicht



- Einige Varianten schnell verfügbar!



SILAGESCHNEIDSCHAUFEL S L

Für Lader von 1,5to bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Typ	Breite	Inhalt	Gewicht	Teile-Nr.
S L 157	1570 mm	1065 l	750 kg	S35 BA-41
S L 178	1780 mm	1210 l	820 kg	S35.178
S L 199	1990 mm	1350 l	890 kg	S35.199
S L 220	2200 mm	1495 l	960 kg	S35 BA-44
S L 241	2410 mm	1640 l	1165 kg	S36 BA-45

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Auswahl: Gezacktes Frontmesser	FM-02
Auswahl: Gewelltes Frontmesser	FM-01
■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
■ Farbe RAL 2011 - orange	FA-05
■ Farbe ähnl. AGCO grau	FA-11
■ Farbe ähnl. Fendt nature green	FA-09
■ Farbe ähnl. MF rot	FA-10
■ Farbe ähnl. John Deere grün	FA-07
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Faresin, Merlo, MF, Zeppelin, usw.)	DH-01
Mit Kramer Smart-Attach Schnellkuppler	QK-15

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)