



Die Silageschneidschaufel ist ein Anbaugerät zum sauberen Entnehmen von Silage jeglicher Art aus dem Silostock. Mit der verwindungssteifen Oberzange kann selbst extrem verdichtete Silage sauber geschnitten werden.

### Grundausstattung



### Geschlossen



### Rückansicht



### MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150x20mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau mit Verschleißstreifen
- Schaufelhöhe 600mm, Schaufeltiefe 750mm
- Verwindungssteife Oberzange
- Öffnungsweite ca. 750mm, max. Aussenbreite = Breite +30mm (vorne) / +125mm (hinten)
- Mit 2 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Mit geschraubter gewellter Vorderschneide
- Geeignet für jegliche Silage aus dem Silostock bis 1000 kg / m<sup>3</sup> Volumengewicht



# SILAGESCHNEIDSCHAUFEL S M

für Lader von 1,0to bis 2,0to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Typ	Breite	Inhalt	Gewicht	Teile-Nr.
S M 94	940 mm	400 l	450 kg	S30 BA-38
S M 115	1150 mm	490 l	490 kg	S30 BA-39
S M 136	1360 mm	580 l	530 kg	S30 BA-40
S M 157	1570 mm	670 l	570 kg	S30 BA-41

## ② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System (ab 1150 mm Breite möglich)	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5to Hubkraft	NE-41
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

**Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!**

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03

## 😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)