



Die Silageschneidschaufel ist ein Anbaugerät zum sauberen Entnehmen von Silage jeglicher Art aus dem Silostock. Mit der verwindungssteifen Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl kann selbst extrem verdichtete Silage sauber geschnitten werden.


Grundausrüstung



Grundausrüstung



Gewelltes / Gezacktes Messer



MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau mit mehreren Verschleißstreifen
- Schaufelhöhe 800mm, Schaufeltiefe 1000mm
- Mit 1 innenliegenden Aussteifung (ab Typ S L 178 mit 2 Stück)
- Verwindungssteife Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl
- Öffnungsweite ca. 850mm, max. Aussenbreite = Breite +30mm (vorne) / +130mm (hinten)
- Bis Typ S L 199 mit 2 Hydraulikzylindern
- Ab Typ S L 220 mit Mittellagerung und 3 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Wahlweise mit gezackter oder gewellter Vorderschneide (geschraubt)

Kostenfrei wählbare Farben



RAL 7043



RAL 9005



RAL 6011



RAL 2011

SILAGESCHNEIDSCHAUFEL TYP S L

Für Lader von 1,5to bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Typ	Breite	Inhalt	Gewicht	Teile-Nr.
S L 157	1570 mm	1065 l	750 kg	S35 BA-41
S L 178	1780 mm	1210 l	820 kg	S35 BA-42
S L 199	1990 mm	1350 l	890 kg	S35 BA-43
S L 220	2200 mm	1495 l	1125 kg	S36 BA-44
S L 241	2410 mm	1640 l	1165 kg	S36 BA-45

② WAHL DER ZUTREFFENDEN SCHNELLWECHSELAUFNAHME

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Alle anderen Rad- oder Teleskoplader	NE-51

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Auswahl: Gewelltes Frontmesser	FM-01
Auswahl: Gezacktes Frontmesser	FM-02
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands
 Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)